



NOCTA SQ155 DOWN-UP WFL 930

30132 9300 B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА



АЛЮМ. СЕРЫЙ 30132 9300 A

ЧЕРНЫЙ 30132 9300 B

ФЛАМАНДСКАЯ БРОНЗА ДЛЯ УЛИЦЫ 30132 9300 FBRX

АНТРАЦИТ 30132 9300 N

БЕЛЫЙ 30132 9300 W



Веб страница продукта



|                                     |                                                      |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Общая информация                    |                                                      |
| ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ          | наружное                                             |
| МОНТАЖ                              | СТЕНА НАКЛАДНОЙ                                      |
| ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ              | IP65                                                 |
| ЗАЩИТА ОТ МЕХАНИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ | IK06                                                 |
| ВЕС (КГ)                            | 2                                                    |
| РЕГУЛИРУЕМОСТЬ                      | не регулируется                                      |
| ИНФОРМАЦИЯ                          | INCL.8 x LENS<br>INCL.LED POWER SUPPLY 700 mA-DC     |
| Электрические характеристики        |                                                      |
| НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ              | 220-240V / 50-60Hz                                   |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ         | I                                                    |
| ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНЯ              | YES                                                  |
| УПРАВЛЕНИЕ                          | не диммированный                                     |
| КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ           | F                                                    |
| СЕРТИФИКАТЫ                         | CB, ENEC, EPD, RCM                                   |
| Характеристики источника света      |                                                      |
| LIGHTSOURCE NAME                    | LED                                                  |
| ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА                 | 8 x (LED array 2W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 240lm) |
| ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ                      | rf: 92 / Rg: 99                                      |
| SDCM                                | SDCM3                                                |
| ГРУППА РИСКА                        | RG2                                                  |
| LM80                                | L90B10 > 150000                                      |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА            | 1920lm // 16W // 120lm/W                             |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА          | 1372lm // 18,4W // 75lm/W                            |

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [30132\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

# DELTALIGHT

## NOCTA SQ155 DOWN-UP WFL 930

30132 9300 B

Notes: