
DELTALIGHT




# SPY 66 ON TW 96530

**ODNIESIENIE** 24624 9020 B

DOSTĘPNE W
**CZARNY** 24624 9020 B
**CAŁKOWICIE BIAŁY** 24624 9020 FW
**BIALY** 24624 9020 W




Zobacz na stronie internetowej

| Ogólne informacje | |
|---|---|
| **LOKALIZACJA** | wewnętrzne |
| **MONTAŻ** | Sufit Montowane na powierzchni |
| **STOPIEŃ OCHRONY** | IP20 |
| **WAGA (KG)** | 0.6 |
| **MOŻLIWOŚĆ REGULACJI** | 0° to 90° obrotowe, 355° obrotowy |
| **INFORMACJA** | REFLECTOR FL-30°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW - (DALI DT8)<br>Optional REFLECTORS 18° & 45° available |

| Informacje elektryczne | |
|---|---|
| **KLASA** | III |
| **TYP ŚCIEMNIACZA** | w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania |
| **KLASA ENERGETYCZNA** | E |
| **CERTYFIKATY** | CB, ENEC, LCA |

| Informacje o źródle światła | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **ŹRÓDŁO ŚWIATŁA** | LED array 9W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-6500K / 1087lm |
| **TM-30 VALUES** | Rf: 89 / Rg: 100 |
| **SDCM** | SDCM2 |
| **GRUPA RYZYKA** | RG1 |
| **LM80** | L90B10 > 50000 |
| **BEAMANGLE** | 30° |
| **TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)** | 1087lm // 9W // 121lm/W |
| **TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)** | 749lm // 10,4W // 72lm/W |

## Wymagania

SPY 66 TUBE
LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW

## Opcje

COVERSET R 90-100

## Akcesoria

HONEYCOMB 57
SPREAD LENS 57
LINEAR SPREAD LENS 57
SOFTENING LENS 57
GLASS SBL 57

DELTALIGHT

# SPY 66 ON TW 96530

24624 9020 B

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : **24624_XXX0_HAND.pdf**


## ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

### Zasilacz LED

**# opraw**

ⓘ # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po '|' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

**Prąd min. | Prąd max.**





**21012 0355** LED POWER SUPPLY 500mA-DC 2CH TW DIM5 — 2

**Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI**

**Wymiar wycięcia (mm): 85**


### Osłona




**204 00 90 ANO** COVERSET R 90 ANO

**204 00 90 B** COVERSET R 90 B

**204 00 90 W** COVERSET R 90 W




**204 00 100 ANO** COVERSET R 100 ANO

**204 00 100 B** COVERSET R 100 B


**204 00 100 W** COVERSET R 100 W

DELTALIGHT


# SPY 66 ON TW 96530

24624 9020 B


## Urządzenia do regulacji światła





**24611 0150 B** HONEYCOMB 57 SINGLE USE B





**24611 0160** GLASS SBL 57





**24611 0170** LINEAR SPREAD LENS 57




**24611 0190** SOFTENING LENS 57





**24611 0200** SPREAD LENS 57




**24611 0210 B** HONEYCOMB 57 DOUBLE USE B

## Zakończ swój produkt




**24611 0100 B** SPY 66 TUBE B

**24611 0100 FBR** SPY 66 TUBE FBR

**24611 0100 FG** SPY 66 TUBE FG

**24611 0100 GC** SPY 66 TUBE GC

# SPY 66 ON TW 96530

24624 9020 B

**24611 0100 W** SPY 66 TUBE W

## Wymienny odbłyśnik/soczewka



**24611 0220** SPY 66 REFLECTOR 18°



**24611 0230** SPY 66 REFLECTOR 30°



**24611 0240** SPY 66 REFLECTOR 45°

Notes: