





## HALOSCAN CLIP HP 92721

**RÉFÉRENCE** 23120 9220 W

DISPONIBLE EN  
**NOIR** 23120 9220 B  
**BLANC** 23120 9220 W



 [Voir sur le site Web](#)



| Informations générales                |                                                |
|---------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>EMPLACEMENT</b>                    | interieur                                      |
| <b>INSTALLATION</b>                   | Plafond Semi-encastré                          |
| <b>FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM)</b> | circulaire - 51                                |
| <b>PROFONDEUR D'ENCASTREMENT (MM)</b> | 40                                             |
| <b>INDICE DE PROTECTION</b>           | IP20                                           |
| <b>POIDS (KG)</b>                     | 0.3                                            |
| <b>ORIENTATION</b>                    | 0° à 45° inclinable, 355° rotatif              |
| <b>INFORMATIONS</b>                   | LENS FL-21°<br>EXCL. LED POWER SUPPLY 350mA-DC |

| Informations électriques |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| <b>CLASSE</b>            | III                                  |
| <b>TYPE DIM</b>          | selon le type d'alimentation externe |
| <b>CLASSE D'ÉNERGIE</b>  | D                                    |
| <b>CERTIFICATS</b>       | CB, ENEC                             |

| Info Source lumineuse                    |                                                    |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                  | LED                                                |
| <b>SOURCE DE LUMIÈRE</b>                 | LED array 11,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1458lm |
| <b>VALEURS TM-30</b>                     | Rf: 89 / Rg: 100                                   |
| <b>SDCM</b>                              | SDCM1                                              |
| <b>GROUPE DE RISQUE</b>                  | RG1                                                |
| <b>LM80</b>                              | L90B10 > 50000                                     |
| <b>BEAMANGLE</b>                         | 21°                                                |
| <b>TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)</b> | 1458lm // 11,6W // 125lm/W                         |
| <b>TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)</b>        | 1195lm // 13,3W // 90lm/W                          |

| Références obligatoires       |  |
|-------------------------------|--|
| LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM |  |

| Références optionnelles |  |
|-------------------------|--|
| MOUNTING KIT FLUSH SPY  |  |

| Accessoires                 |  |
|-----------------------------|--|
| HALOSCAN HONEYCOMB          |  |
| HALOSCAN LINEAR SPREAD LENS |  |


Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [23120\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

COMPATIBILITÉ DU PLAFOND

| Ceiling Type                                                                                                  | Mounting Kit                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  System ceiling               |  414 90 01 - MOUNTING KIT FLUSH SPY <span>Required</span>   |
|  Plasterboard                 |  414 90 01 - MOUNTING KIT FLUSH SPY <span>Required</span>   |
|  Stucanet                     |  414 90 01 - MOUNTING KIT FLUSH SPY <span>Required</span>   |
|  Wood                         | -                                                                                                                                            |
|  Concrete                    | -                                                                                                                                            |
|  Concrete + plaster         |  414 90 01 - MOUNTING KIT FLUSH SPY <span>Required</span> |
|  Lintel + plaster           |  414 90 01 - MOUNTING KIT FLUSH SPY <span>Required</span> |
|  Hollow-core slab           | -                                                                                                                                            |
|  Hollow-core slab + plaster |  414 90 01 - MOUNTING KIT FLUSH SPY <span>Required</span> |
|  Stretched ceiling          | -                                                                                                                                            |

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

| les alimentations led                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | # de luminaires             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|  # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'I' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V. | Courant min.   Courant max. |



**300 48 350 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

Type de gradation: 1 à 10 V











Dimension de découpe (mm): 30

1













HALOSCAN CLIP HP 92721

23120 9220 W

|                                                                                    |                                                                          |      |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|
|    | <b>300 48 350 ED5</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 | 1    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Type de gradation: DALI                                                  |      |                          |
|                                                                                    | Dimension de découpe (mm): 45                                            |      |                          |
|    | <b>300 48 350 MDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL  | 1    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Type de gradation: non dimmable                                          |      |                          |
|                                                                                    | Dimension de découpe (mm): 30                                            |      |                          |
|    | <b>300 48 350 WDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL  | 1    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Type de gradation: WDL = dimmable sans fil                               |      |                          |
|                                                                                    | Dimension de découpe (mm): 45                                            |      |                          |
|    | <b>300 90 61</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6                       | 1    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Type de gradation: fin de phase ou bouton poussoir                       |      |                          |
|                                                                                    | Dimension de découpe (mm): 56                                            |      |                          |
|  | <b>300 90 63</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9                       | 2(2) | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir                   |      |                          |
|                                                                                    | Dimension de découpe (mm): 82                                            |      |                          |
|  | <b>300 90 64</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7                       | 1(1) | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Type de gradation: 1 à 10 V ou bouton poussoir                           |      |                          |
|                                                                                    | Dimension de découpe (mm): 72                                            |      |                          |
|  | <b>300 90 67</b> LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9    | 1    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir                   |      |                          |
|  | <b>300 90 68</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5                       | 1(1) | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Type de gradation: DALI                                                  |      |                          |
|                                                                                    | Dimension de découpe (mm): 72                                            |      |                          |
|  | <b>300 90 69</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9                    | 3(3) | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir                   |      |                          |
|                                                                                    | Dimension de découpe (mm): 84                                            |      |                          |
|  | <b>300 90 124</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7                      | 1(1) | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Type de gradation: 1 à 10 V ou bouton poussoir                           |      |                          |
|                                                                                    | Dimension de découpe (mm): 55                                            |      |                          |

HALOSCAN CLIP HP 92721


23120 9220 W

|                                                                                    |                                                                                                                                                            |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|    | <b>300 90 125</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5<br><b>Type de gradation: DALI</b><br><b>Dimension de découpe (mm): 55</b>                      | 1(1) <input type="checkbox"/> |
|    | <b>300 90 135</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV<br><b>Type de gradation: non dimmable</b><br><b>Dimension de découpe (mm): 90</b>                     | 2->2 <input type="checkbox"/> |
|    | <b>21012 0010</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER<br><b>Type de gradation: non dimmable</b><br><b>Dimension de découpe (mm): 50</b>                        | 1 <input type="checkbox"/>    |
|    | <b>21012 0021</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1<br><b>Type de gradation: 1 à 10 V</b><br><b>Dimension de découpe (mm): 54</b>                       | 1 <input type="checkbox"/>    |
|  | <b>21012 0035</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5<br><b>Type de gradation: DALI</b><br><b>Dimension de découpe (mm): 54</b>                           | 1 <input type="checkbox"/>    |
|  | <b>21012 004W</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL<br><b>Type de gradation: WDL = dimmable sans fil</b><br><b>Dimension de découpe (mm): 84</b>         | 2(2) <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 005W</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL<br><b>Type de gradation: WDL = dimmable sans fil</b><br><b>Dimension de découpe (mm): 54</b> | 1 <input type="checkbox"/>    |
|  | <b>21012 0268</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8<br><b>Type de gradation: fin de phase</b><br><b>Dimension de découpe (mm): 50</b>     | 1 <input type="checkbox"/>    |
|  | <b>21012 0298</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8<br><b>Type de gradation: fin de phase</b><br><b>Dimension de découpe (mm): 48</b>     | 1 <input type="checkbox"/>    |
|  | <b>21012 0480</b><br>LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68<br><b>Type de gradation: non dimmable</b><br><b>Dimension de découpe (mm): 60</b>                | 1(1) <input type="checkbox"/> |

# DELTALIGHT

## HALOSCAN CLIP HP 92721

23120 9220 W



**21032 0295**


LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

1 ☐

**Type de gradation: DALI**

**Dimension de découpe (mm): 30**

### kit de montage




**414 90 01**

MOUNTING KIT FLUSH SPY

☐

**Dimension de découpe (mm): 83**


### modifier les dispositifs de lumière



**23110 0040**

HALOSCAN LINEAR SPREAD LENS

☐



**23110 0050 B**

HALOSCAN HONEYCOMB B

☐

Notes: