





MULTINOVA 30 SOFT 930 DIM5

27916 9005 GC

DISPONIBLE EN
NOIR 27916 9005 B
COULEUR OR 27916 9005 GC
BLANC 27916 9005 W



[Voir sur le site Web](#)



Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Encastré,Plafond Applique,Plafond Suspendu
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	1.8
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	INCL.PC SBL INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY
Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	220-240V / 50-60Hz
CLASSE	I
ALIMENTATION	YES
TYPE DIM	DALI
CLASSE D'ÉNERGIE	D
CERTIFICATS	CB, ENEC, EPD, RCM
Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED cluster 14,5W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 2188lm
VALEURS TM-30	Rf: 89,4 / Rg: 98,6
SDCM	SDCM3
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L70 > 60000
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	2188lm // 14,5W // 151lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	1590lm // 16,7W // 95lm/W
Références optionnelles	
MULTINOVA 30 SUSPENSION SET	
MULTINOVA 30 RECESSED KIT	

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [27916_XXX5_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

MULTINOVA 30 SOFT 930 DIM5

27916 9005 GC

COMPATIBILITÉ DU PLAFOND


Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	 27910 0050 - MULTINOVA 30 RECESSED KIT Required
 Plasterboard	 27910 0050 - MULTINOVA 30 RECESSED KIT Required
 Stucanet	 27910 0050 - MULTINOVA 30 RECESSED KIT Required
 Concrete + plaster	 27910 0050 - MULTINOVA 30 RECESSED KIT Required
 Lintel + plaster	 27910 0050 - MULTINOVA 30 RECESSED KIT Required
 Hollow-core slab + plaster	 27910 0050 - MULTINOVA 30 RECESSED KIT Required

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

le kit d'encastrement




27910 0050 MULTINOVA 30 RECESSED KIT

☐

Dimension de découpe (mm): **341**

les accessoires de suspension



27910 0020 B MULTINOVA 30 SUSPENSION SET 5x0,75 3m B

☐

27910 0020 W MULTINOVA 30 SUSPENSION SET 5x0,75 3m W

☐

Notes:

DELTALIGHT

MULTINOVA 30 SOFT 930 DIM5

27916 9005 GC