



MULTINOVA 30 SOFT 930 DIM5



27916 9005 GC

DISPONIBILE IN

NERO 27916 9005 B

ORO COLORATO 27916 9005 GC

BIANCO 27916 9005 W



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto Incasso, Soffitto A superficie, Soffitto Sospeso
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	1.8
ORIENTABILITÀ	non regolabile
INFORMAZIONI	INCL.PC SBL INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY
Informazioni elettriche	
ELETTRICO	220-240V / 50-60Hz
CLASSE DI ISOLAMENTO	I
ALIMENTATORE	YES
TIPO DI DIMMERAZIONE	DALI
CLASSE ENERGETICA	D
CERTIFICATI	CB, ENEC, EPD, RCM
Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED cluster 14,5W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 2188lm
TM-30	Rf: 89,4 / Rg: 98,6
SDMC	SDCM3
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L70 > 60000
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	2188lm // 14,5W // 151lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	1590lm // 16,7W // 95lm/W

Opzioni

MULTINOVA 30 SUSPENSION SET

MULTINOVA 30 RECESSED KIT

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [27916_XXX5_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

MULTINOVA 30 SOFT 930 DIM5

27916 9005 GC

COMPATIBILITÀ DEL SOFFITTO


Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	 27910 0050 - MULTINOVA 30 RECESSED KIT Required
 Plasterboard	 27910 0050 - MULTINOVA 30 RECESSED KIT Required
 Stucanet	 27910 0050 - MULTINOVA 30 RECESSED KIT Required
 Concrete + plaster	 27910 0050 - MULTINOVA 30 RECESSED KIT Required
 Lintel + plaster	 27910 0050 - MULTINOVA 30 RECESSED KIT Required
 Hollow-core slab + plaster	 27910 0050 - MULTINOVA 30 RECESSED KIT Required

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Kit per incasso



27910 0050 MULTINOVA 30 RECESSED KIT

☐

Dimensione del foro (mm): **341**

Componenti per sospensioni



27910 0020 B MULTINOVA 30 SUSPENSION SET 5x0,75 3m B

☐

27910 0020 W MULTINOVA 30 SUSPENSION SET 5x0,75 3m W

☐

Notes:

DELTALIGHT

MULTINOVA 30 SOFT 930 DIM5

27916 9005 GC