
DELTALIGHT




MULTINOVA 30 SOFT 930 DIM5

PRODUCTREFERENTIE 27916 9005 GC

BESCHIKBAAR IN
ZWART 27916 9005 B
GOUD KLEUR 27916 9005 GC
WIT 27916 9005 W





Bekijk op website

Algemene info	
LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Inbouw,Plafond Opbouw,Plafond Gependeld
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	1.8
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	INCL.PC SBL INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY

Elektrische info	
ELEKTRISCH	220-240V / 50-60Hz
KLASSE	I
VOEDING INBEGREPEN	YES
DIM TYPE	DALI
ENERGIE KLASSE	D
CERTIFICATEN	CB, ENEC, EPD, RCM

Info lichtbron	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED cluster 14,5W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 2188lm
TM-30 WAARDEN	Rf: 89,4 / Rg: 98,6
SMDC	SDCM3
RISK-GROEP	RG1
LM80	L70 > 60000
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	2188lm // 14,5W // 151lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	1590lm // 16,7W // 95lm/W

Opties

MULTINOVA 30 SUSPENSION SET
MULTINOVA 30 RECESSED KIT

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **27916_XXX5_HAND.pdf**

DELTALIGHT

MULTINOVA 30 SOFT 930 DIM5


27916 9005 GC

PLAFOND COMPATIBILITEIT

Ceiling Type	Mounting Kit	
 **System ceiling**	27910 0050 - MULTINOVA 30 RECESSED KIT	Required
 **Plasterboard**	27910 0050 - MULTINOVA 30 RECESSED KIT	Required
 **Stucanet**	27910 0050 - MULTINOVA 30 RECESSED KIT	Required
 **Concrete + plaster**	27910 0050 - MULTINOVA 30 RECESSED KIT	Required
 **Lintel + plaster**	27910 0050 - MULTINOVA 30 RECESSED KIT	Required
 **Hollow-core slab + plaster**	27910 0050 - MULTINOVA 30 RECESSED KIT	Required

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Inbouw kits



27910 0050 MULTINOVA 30 RECESSED KIT ☐



Uitsparingsmaat (mm): 341

Ophang toebehoren



27910 0020 B MULTINOVA 30 SUSPENSION SET 5x0,75 3m B ☐

27910 0020 W MULTINOVA 30 SUSPENSION SET 5x0,75 3m W ☐

Notes:

MULTINOVA 30 SOFT 930 DIM5

27916 9005 GC