





SUPERNOVA LINE 65 TW DOWN-UP DIM5

274 96 06 26 ED5 B

DISPONIBLE EN

NOIR 274 96 06 26 ED5 B

BLANC 274 96 06 26 ED5 W



[Voir sur le site Web](#)



Informations générales

EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Suspendu
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	7.1
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	INCL.PC SBL INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY - DALI (DT6) CABLING 2 CIRCUITS 4 DALI CONTROL CHANNELS INCL.4 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3.0m INCL.1 x CABLE 5 x 0.75mm ²

Informations électriques

ÉLECTRIQUE	120-240V / 0 50-60Hz
CLASSE	I
ALIMENTATION	YES
TYPE DIM	DALI
CLASSE D'ÉNERGIE	F
CERTIFICATS	CB, ENEC, EPD, RCM

Info Source lumineuse

LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	DOWN @ 2700K : LED cluster 45W / CRI>80 / 2700K - 5700K / 4208lm UP @ 2700K : LED cluster 17W / CRI>80 / 2700K - 5700K / 1374lm Or DOWN @ 5700K : LED cluster 45W / CRI>80 / 2700K - 5700K / 4841lm UP @ 5700K : LED cluster 17W / CRI>80 / 2700K - 5700K / 1510lm
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	DOWN @ 2700K: 4208 lm // 45 W // 93 lm/W UP @ 2700K: 1374 lm // 17 W // 81 lm/W Or DOWN @ 5700K: 4841 lm // 45 W // 108 lm/W UP @ 5700K: 1510 lm // 17 W // 89 lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	DOWN @ 2700K: 3131lm // 51,8W // 60lm/W UP @ 2700K: 1201lm // 19,6W // 61lm/W Or DOWN @ 5700K: 3592lm // 51,8W // 69lm/W UP @ 5700K: 1320lm // 19,6W // 68lm/W

Références optionnelles

CABLE BASE R / S

COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90

CONNECTION ST / CONNECTION TRIMLESS

SUSPENSION ST / SUSPENSION TRIMLESS

DELTALIGHT


SUPERNOVA LINE 65 TW DOWN-UP DIM5

274 96 06 26 ED5 B

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [274_96_06_26_ED5_HAND.pdf](#)

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

le cable d'alimentation



203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO

☐

203 99 55 B CABLE BASE R B

☐

203 99 55 W CABLE BASE R W

☐

203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO

☐


203 99 56 B CABLE BASE S B

☐

203 99 56 W CABLE BASE S W

☐

les sets pour recouvrement plafond




204 00 62 ANO COVERSET R 62 ANO

☐

204 00 62 B COVERSET R 62 B

☐

204 00 62 W COVERSET R 62 W

☐





204 00 90 ANO COVERSET R 90 ANO

☐

DELTALIGHT

SUPERNOVA LINE 65 TW DOWN-UP DIM5

274 96 06 26 ED5 B


	<u>204 00 90 B</u>	COVERSET R 90 B	☐
	<u>204 00 90 W</u>	COVERSET R 90 W	☐
	<u>204 00 100 ANO</u>	COVERSET R 100 ANO	☐
	<u>204 00 100 B</u>	COVERSET R 100 B	☐
	<u>204 00 100 W</u>	COVERSET R 100 W	☐
	<u>204 62 62 ANO</u>	COVERSET S 62 ANO	☐
	<u>204 62 62 B</u>	COVERSET S 62 B	☐
	<u>204 62 62 W</u>	COVERSET S 62 W	☐
	<u>204 80 80 ANO</u>	COVERSET S 80 ANO	☐
	<u>204 80 80 B</u>	COVERSET S 80 B	☐
	<u>204 80 80 W</u>	COVERSET S 80 W	☐
	<u>204 90 90 ANO</u>	COVERSET S 90 ANO	☐
	<u>204 90 90 B</u>	COVERSET S 90 B	☐
	<u>204 90 90 W</u>	COVERSET S 90 W	☐

DELTALIGHT

SUPERNOVA LINE 65 TW DOWN-UP DIM5

274 96 06 26 ED5 B

les accessoires de suspension



328 10 01 SUSPENSION TRIMLESS O.F.A.

Dimension de découpe (mm): 62 (CONCRETE: 102)

☐



15225 0340 B SUSPENSION ST B


Dimension de découpe (mm): 27

☐

15225 0340 W SUSPENSION ST W

☐

les accessoires pour connexions électriques



328 10 03 CONNECTION TRIMLESS O.F.A.

Dimension de découpe (mm): 62 (CONCRETE: 102)

☐



15225 0360 B CONNECTION ST B

Dimension de découpe (mm): 43

☐

15225 0360 W CONNECTION ST W

☐

Notes: