





## SUPERNOVA LINE 65 TW DOWN-UP DIM5

274 96 06 26 ED5 B

ERHÄLTICH IN

**SCHWARZ** 274 96 06 26 ED5 B

**WEISS** 274 96 06 26 ED5 W



[Auf der Website anzeigen](#)



| Allgemeine Information            |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ANWENDUNGSBEREICH</b>          | innenbereich                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INSTALLATION</b>               | Decke Pendel                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN</b>    | IP20                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>GEWICHT (KG)</b>               | 7.1                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>VERSTELLBARKEIT</b>            | nicht verstellbar                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>INFORMATION</b>                | INCL.PC SBL<br>INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY - DALI (DT6)<br>CABLING 2 CIRCUITS<br>4 DALI CONTROL CHANNELS<br>INCL.4 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3.0m<br>INCL.1 x CABLE 5 x 0.75mm <sup>2</sup>                                                                           |
| Elektrische Informationen         |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>ELEKTRISCH</b>                 | 120-240V / 0 50-60Hz                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>KLASSE</b>                     | I                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>NETZGERÄT</b>                  | YES                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>ART DER DIMMUNG</b>            | DALI                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>ENERGIEKLASSE</b>              | F                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>ZERTIFIKATE</b>                | CB, ENEC, EPD, RCM                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Lichtquelle Info                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>           | LED                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>LICHTQUELLE</b>                | DOWN @ 2700K : LED cluster 45W / CRI>80 / 2700K - 5700K / 4208lm<br>UP @ 2700K : LED cluster 17W / CRI>80 / 2700K - 5700K / 1374lm<br>Or<br>DOWN @ 5700K : LED cluster 45W / CRI>80 / 2700K - 5700K / 4841lm<br>UP @ 5700K : LED cluster 17W / CRI>80 / 2700K - 5700K / 1510lm |
| <b>LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)</b> | DOWN @ 2700K: 4208 lm // 45 W // 93 lm/W<br>UP @ 2700K: 1374 lm // 17 W // 81 lm/W<br>Or<br>DOWN @ 5700K: 4841 lm // 45 W // 108 lm/W<br>UP @ 5700K: 1510 lm // 17 W // 89 lm/W                                                                                                |
| <b>LED -TECHNIK (LEUCHTE)</b>     | DOWN @ 2700K: 3131lm // 51,8W // 60lm/W<br>UP @ 2700K: 1201lm // 19,6W // 61lm/W<br>Or<br>DOWN @ 5700K: 3592lm // 51,8W // 69lm/W<br>UP @ 5700K: 1320lm // 19,6W // 68lm/W                                                                                                     |

### Optionen

CABLE BASE R / S

COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90

CONNECTION ST / CONNECTION TRIMLESS

SUSPENSION ST / SUSPENSION TRIMLESS


## SUPERNOVA LINE 65 TW DOWN-UP DIM5

274 96 06 26 ED5 B

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [274\\_96\\_06\\_26\\_ED5\\_HAND.pdf](#)

### SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

#### Stromversorgung



**203 99 55 ANO** CABLE BASE R ANO

☐

**203 99 55 B** CABLE BASE R B

☐

**203 99 55 W** CABLE BASE R W

☐


**203 99 56 ANO** CABLE BASE S ANO

☐


**203 99 56 B** CABLE BASE S B

☐

**203 99 56 W** CABLE BASE S W

☐

#### Coverset




**204 00 62 ANO** COVERSET R 62 ANO

☐

**204 00 62 B** COVERSET R 62 B

☐

**204 00 62 W** COVERSET R 62 W

☐






**204 00 90 ANO** COVERSET R 90 ANO

☐

# DELTALIGHT

## SUPERNOVA LINE 65 TW DOWN-UP DIM5

274 96 06 26 ED5 B



|                                                                                     |                              |                    |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------------|
|                                                                                     | <b><u>204 00 90 B</u></b>    | COVERSET R 90 B    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 00 90 W</u></b>    | COVERSET R 90 W    | <input type="checkbox"/> |
|     | <b><u>204 00 100 ANO</u></b> | COVERSET R 100 ANO | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 00 100 B</u></b>   | COVERSET R 100 B   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 00 100 W</u></b>   | COVERSET R 100 W   | <input type="checkbox"/> |
|    | <b><u>204 62 62 ANO</u></b>  | COVERSET S 62 ANO  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 62 62 B</u></b>    | COVERSET S 62 B    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 62 62 W</u></b>    | COVERSET S 62 W    | <input type="checkbox"/> |
|  | <b><u>204 80 80 ANO</u></b>  | COVERSET S 80 ANO  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 80 80 B</u></b>    | COVERSET S 80 B    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 80 80 W</u></b>    | COVERSET S 80 W    | <input type="checkbox"/> |
|  | <b><u>204 90 90 ANO</u></b>  | COVERSET S 90 ANO  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 90 90 B</u></b>    | COVERSET S 90 B    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 90 90 W</u></b>    | COVERSET S 90 W    | <input type="checkbox"/> |

# DELTALIGHT


## SUPERNOVA LINE 65 TW DOWN-UP DIM5

274 96 06 26 ED5 B

### Aufhängung Zubehör

|                                                                                   |                                             |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|
|   | <b>328 10 01</b> SUSPENSION TRIMLESS O.F.A. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Ausschnittmaß (mm): 62 (CONCRETE: 102)</b>                                     |                                             |                          |
|  | <b>15225 0340 B</b> SUSPENSION ST B         | <input type="checkbox"/> |
| <b>Ausschnittmaß (mm): 27</b>                                                     |                                             |                          |
|                                                                                   | <b>15225 0340 W</b> SUSPENSION ST W         | <input type="checkbox"/> |

### elektrische Anschlusssteile

|                                                                                     |                                             |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|
|   | <b>328 10 03</b> CONNECTION TRIMLESS O.F.A. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Ausschnittmaß (mm): 62 (CONCRETE: 102)</b>                                       |                                             |                          |
|  | <b>15225 0360 B</b> CONNECTION ST B         | <input type="checkbox"/> |
| <b>Ausschnittmaß (mm): 43</b>                                                       |                                             |                          |
|                                                                                     | <b>15225 0360 W</b> CONNECTION ST W         | <input type="checkbox"/> |

Notes: