




SUPERNOVA LINE 65 TW DOWN-UP DIM5

REFERENCIA 274 96 06 26 ED5 B

DISPONIBLE EN
NEGRO 274 96 06 26 ED5 B
BLANCO 274 96 06 26 ED5 W



[Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Techo Suspendido
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	7.1
CAPACIDAD DE AJUSTE	no ajustable
INFORMACIÓN	INCL.PC SBL INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY - DALI (DT6) CABLING 2 CIRCUITS 4 DALI CONTROL CHANNELS INCL.4 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3.0m INCL.1 x CABLE 5 x 0.75mm ²
Información eléctrica	
ELÉCTRICO	120-240V / 0 50-60Hz
CLASE	I
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	YES
TIPO DE ATENUACIÓN	con DALI
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	F
CERTIFICADOS	CB, ENEC, EPD, RCM
Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	DOWN @ 2700K : LED cluster 45W / CRI>80 / 2700K - 5700K / 4208lm UP @ 2700K : LED cluster 17W / CRI>80 / 2700K - 5700K / 1374lm Or DOWN @ 5700K : LED cluster 45W / CRI>80 / 2700K - 5700K / 4841lm UP @ 5700K : LED cluster 17W / CRI>80 / 2700K - 5700K / 1510lm
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	DOWN @ 2700K: 4208 lm // 45 W // 93 lm/W UP @ 2700K: 1374 lm // 17 W // 81 lm/W Or DOWN @ 5700K: 4841 lm // 45 W // 108 lm/W UP @ 5700K: 1510 lm // 17 W // 89 lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	DOWN @ 2700K: 3131lm // 51,8W // 60lm/W UP @ 2700K: 1201lm // 19,6W // 61lm/W Or DOWN @ 5700K: 3592lm // 51,8W // 69lm/W UP @ 5700K: 1320lm // 19,6W // 68lm/W
Opción	
CABLE BASE R / S	
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90	
CONNECTION ST / CONNECTION TRIMLESS	
SUSPENSION ST / SUSPENSION TRIMLESS	

DELTALIGHT


SUPERNOVA LINE 65 TW DOWN-UP DIM5

274 96 06 26 ED5 B



Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [274_96_06_26_ED5_HAND.pdf](#)

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Cable de alimentación

	<u>203 99 55 ANO</u> CABLE BASE R ANO	☐
	<u>203 99 55 B</u> CABLE BASE R B	☐
	<u>203 99 55 W</u> CABLE BASE R W	☐
	<u>203 99 56 ANO</u> CABLE BASE S ANO	☐
	<u>203 99 56 B</u> CABLE BASE S B	☐
	<u>203 99 56 W</u> CABLE BASE S W	☐





Plafones

	<u>204 00 62 ANO</u> COVERSET R 62 ANO	☐
	<u>204 00 62 B</u> COVERSET R 62 B	☐
	<u>204 00 62 W</u> COVERSET R 62 W	☐
	<u>204 00 90 ANO</u> COVERSET R 90 ANO	☐

DELTALIGHT

SUPERNOVA LINE 65 TW DOWN-UP DIM5

274 96 06 26 ED5 B



	<u>204 00 90 B</u>	COVERSET R 90 B	☐
	<u>204 00 90 W</u>	COVERSET R 90 W	☐
	<u>204 00 100 ANO</u>	COVERSET R 100 ANO	☐
	<u>204 00 100 B</u>	COVERSET R 100 B	☐
	<u>204 00 100 W</u>	COVERSET R 100 W	☐
	<u>204 62 62 ANO</u>	COVERSET S 62 ANO	☐
	<u>204 62 62 B</u>	COVERSET S 62 B	☐
	<u>204 62 62 W</u>	COVERSET S 62 W	☐
	<u>204 80 80 ANO</u>	COVERSET S 80 ANO	☐
	<u>204 80 80 B</u>	COVERSET S 80 B	☐
	<u>204 80 80 W</u>	COVERSET S 80 W	☐
	<u>204 90 90 ANO</u>	COVERSET S 90 ANO	☐
	<u>204 90 90 B</u>	COVERSET S 90 B	☐
	<u>204 90 90 W</u>	COVERSET S 90 W	☐

DELTALIGHT


SUPERNOVA LINE 65 TW DOWN-UP DIM5

274 96 06 26 ED5 B

Accesorios de Suspensión

	328 10 01 SUSPENSION TRIMLESS O.F.A.	☐
Dimensión de corte (mm): 62 (CONCRETE: 102)		
	15225 0340 B SUSPENSION ST B	☐
Dimensión de corte (mm): 27		
	15225 0340 W SUSPENSION ST W	☐

Partes para conexión eléctrica

	328 10 03 CONNECTION TRIMLESS O.F.A.	☐
Dimensión de corte (mm): 62 (CONCRETE: 102)		
	15225 0360 B CONNECTION ST B	☐
Dimensión de corte (mm): 43		
	15225 0360 W CONNECTION ST W	☐

Notes: