DELTALIGHT



ENTERO SQ-M X TW 96530

RÉFÉRENCE 28545 9020 N

DISPONIBLE EN
NOIR 28545 9020 B
FLEMISH BRONZE POUR L'EXTÉRIEUR 28545 9020 FBRX
ENTIÈREMENT BLANC 28545 9020 FW
ANTHRACITE 28545 9020 N





Voir sur le site Web

Informations générales	
EMPLACEMENT	exterieur
INSTALLATION	Plafond Encastré
FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM)	carré - 92 x 92
PROFONDEUR D'ENCASTREMENT (MM)	140
ÉPAISSEUR DE LA SURFACE DE MONTAGE (MM)	12,5 or 25
INDICE DE PROTECTION	IP65
PROTECTION CONTRE L'IMPACT MÉCANIQUE	IK06
POIDS (KG)	0.465
ORIENTATION	0° à 20° inclinable, 355° rotatif
INFORMATIONS	REFLECTOR FL-30° EXCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW - (DALI DT8)

Informations électriques	
CLASSE	III
TYPE DIM	selon le type d'alimentation externe
CLASSE D'ÉNERGIE	E
CERTIFICATS	CB, ENEC, EPD

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED array 9W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-6500K / 1087lm
VALEURS TM-30	Rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM2
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	30°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	1087lm // 9W // 121lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	668lm // 10W // 65lm/W

Références obligatoires

LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW

Accessoires

ENTERO M HONEYCOMB
ENTERO M LINEAR SPREAD LENS
ENTERO M SPREAD LENS
ENTERO M SOFTENING LENS
ENTERO M GLASS SBL

DELTALIGHT

ENTERO SQ-M X TW 96530

28545 9020 N

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **28545_XXX0_HAND.pdf**

COMPATIBILITÉ DU PLAFOND

Ceiling Type	Mounting Kit
 **System ceiling**	-
 **Plasterboard**	-
 **Stucanet**	-
 **Wood**	-
 **Stretched ceiling**	-

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

les alimentations led

de luminaires

ⓘ # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.



21012 0355 LED POWER SUPPLY 500mA-DC 2CH TW DIM5 — 2

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 85

modifier les dispositifs de lumière



28500 0070 ENTERO M LINEAR SPREAD LENS

DELTALIGHT

ENTERO SQ-M X TW 96530

28545 9020 N



28500 0080 ENTERO M SPREAD LENS



28500 0090 ENTERO M SOFTENING LENS



28500 0100 ENTERO M GLASS SBL



28500 0110 B ENTERO M HONEYCOMB SINGLE USE B

Notes: