
DELTALIGHT




PUNK 451 C 92740 DIM8

RIFERIMENTO PRODOTTO 471 221 922 ED8 GC

DISPONIBILE IN
NERO 471 221 922 ED8 B
BLACK PURE 471 221 922 ED8 BP
ORO COLORATO 471 221 922 ED8 GC





Visualizza sul sito web

Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto Sospensione
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0.9
ORIENTABILITÀ	non regolabile
INFORMAZIONI	REFLECTOR WFL-40° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350mA-DC INCL.1 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1.6m INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm²

Informazioni elettriche	
ELETTRICO	220-240V / 50-60Hz
CLASSE DI ISOLAMENTO	I
ALIMENTATORE	YES
TIPO DI DIMMERAZIONE	con taglio di fase
CLASSE ENERGETICA	F
CERTIFICATI	CB, EAC, ENEC, RCM

Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED array 6,4W / CRI>90 / 2700K / 587lm
SDMC	SDCM2
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
BEAMANGLE	40°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	587lm // 6,4W // 92lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	488lm // 7W // 66lm/W

Requisiti

MIDISPY TUBE

Opzioni

SUSPENSION + CONNECTION TRIMLESS
COVERSET R 90-100

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : **471_221_XXX_ED8_HAND.pdf**


DELTALIGHT

PUNK 451 C 92740 DIM8

471 221 922 ED8 GC

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Apparecchiature di controllo varie




300 90 004 ED8 WIRELESS CONTROL DIM8

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

Dimensione del foro (mm): 40


Kit per scatola incassata



204 00 90 ANO COVERSET R 90 ANO

204 00 90 B COVERSET R 90 B

204 00 90 W COVERSET R 90 W




204 00 100 ANO COVERSET R 100 ANO

204 00 100 B COVERSET R 100 B

204 00 100 W COVERSET R 100 W

Componenti per sospensioni



328 10 02 SUSPENSION + CONNECTION TRIMLESS O.F.A.


Dimensione del foro (mm): 62 (CONCRETE: 102)

DELTALIGHT

PUNK 451 C 92740 DIM8

471 221 922 ED8 GC

Finisci il tuo prodotto



414 03 00 B	MIDISPY TUBE B	☐
414 03 00 FBR	MIDISPY TUBE FBR	☐
414 03 00 FG	MIDISPY TUBE FG	☐
414 03 00 MMAT	MIDISPY TUBE MMAT	☐
414 03 00 SG	MIDISPY TUBE SG	☐
414 03 00 W	MIDISPY TUBE W	☐

Notes: