




ENTERO RD-S TRIMLESS TW 94020

RÉFÉRENCE 28464 9020 GC

DISPONIBLE EN
NOIR 28464 9020 B
ENTIÈREMENT BLANC 28464 9020 FW
COULEUR OR 28464 9020 GC



[Voir sur le site Web](#)



Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Encastré
FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM)	circulaire - Ø KIT
PROFONDEUR D'ENCASTREMENT (MM)	105
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0.235
ORIENTATION	0° à 30° inclinable, 355° rotatif
INFORMATIONS	REFLECTOR FL-20° EXCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW - (DALI DT8) Optional REFLECTORS 30° & 45° available

Informations électriques	
CLASSE	III
TYPE DIM	selon le type d'alimentation externe
CLASSE D'ÉNERGIE	E
CERTIFICATS	CB, ENEC, EPD

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED array 9W / CRI>90 (R9: 50) / 1800K-4000K / 979lm
VALEURS TM-30	Rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM2
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	20°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	979lm // 9W // 109lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	752lm // 10,4W // 73lm/W

Références obligatoires	
MOUNTING KIT ENTERO ROUND S	
MOUNTING KIT AIR 105	
LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW (Remote)	

Accessoires	
ENTERO S HONEYCOMB	
ENTERO S LINEAR SPREAD LENS	
ENTERO S SPREAD LENS	
ENTERO S SOFTENING LENS	
ENTERO S GLASS SBL	

ENTERO RD-S TRIMLESS TW 94020

28464 9020 GC

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [28464_XXX0_HAND.pdf](#)

COMPATIBILITÉ DU PLAFOND

Ceiling Type	Mounting Kit	
 System ceiling	 28400 0010 - MOUNTING KIT ENTERO RD-S O.F.A.	Required
 Plasterboard	 28400 0010 - MOUNTING KIT ENTERO RD-S O.F.A.	Required
 Stucanet	 28400 0010 - MOUNTING KIT ENTERO RD-S O.F.A.	Required
 Concrete + plaster	 28400 0010 - MOUNTING KIT ENTERO RD-S O.F.A.	Required
 Lintel + plaster	 28400 0010 - MOUNTING KIT ENTERO RD-S O.F.A.	Required
 Hollow-core slab + plaster	 28400 0010 - MOUNTING KIT ENTERO RD-S O.F.A.	Required
 Stretched ceiling	 28400 0070 - MOUNTING KIT ENTERO RD-S CSC	Required
	 28400 0130 - MOUNTING KIT ENTERO RD-S WSC	Required
 Ventilation in plasterboard	 29810 0100 - MOUNTING KIT SIDE AIR ONLY 1	Required
	 29810 0110 - MOUNTING KIT SIDE AIR 105	Required
	 29810 0120 - MOUNTING KIT NO AIR 105	Required
 Ventilation in concrete + plaster	 29810 0120 - MOUNTING KIT NO AIR 105	Required
	 29810 0130 - MOUNTING KIT TOP AIR 105	Required
	 29810 0200 - MOUNTING KIT TOP AIR ONLY 1	Required

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

les alimentations led


de luminaires

 # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'I' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.

ENTERO RD-S TRIMLESS TW 94020

28464 9020 GC



21012 0355 LED POWER SUPPLY 500mA-DC 2CH TW DIM5

2



Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 85

kit de montage



28400 0010 MOUNTING KIT ENTERO RD-S O.F.A.



Dimension de découpe (mm): 105




28500 0220 MOUNTING KIT DEEP ENTERO RD-S TRIMLESS



Dimension de découpe (mm): 133

kit de montage plafond tendu




28400 0070 MOUNTING KIT ENTERO RD-S CSC



28400 0130 MOUNTING KIT ENTERO RD-S WSC




kit de montage - side air + light



29810 0100 MOUNTING KIT SIDE AIR ONLY 1



Dimension de découpe (mm): 168



29810 0110 MOUNTING KIT SIDE AIR 105




Dimension de découpe (mm): 168

ENTERO RD-S TRIMLESS TW 94020

28464 9020 GC

kit de montage - top air + light




29810 0130 MOUNTING KIT TOP AIR 105

☐

Dimension de découpe (mm): 135

kit de montage - top air only




29810 0200 MOUNTING KIT TOP AIR ONLY 1

☐

Dimension de découpe (mm): 135

kit de montage - no air




29810 0120 MOUNTING KIT NO AIR 105

☐

Dimension de découpe (mm): 168


modifier les dispositifs de lumière




28500 0010 ENTERO S LINEAR SPREAD LENS

☐

28500 0020 ENTERO S SPREAD LENS

☐

28500 0030 ENTERO S SOFTENING LENS

☐


28500 0040 ENTERO S GLASS SBL

☐


DELTALIGHT

ENTERO RD-S TRIMLESS TW 94020

28464 9020 GC




28500 0050 B ENTERO S HONEYCOMB SINGLE USE B

☐

28500 0060 B ENTERO S HONEYCOMB DOUBLE USE B

☐

Réflecteur / lentille remplaçable



19810 0180 SPY 52 REFLECTOR 20°

☐

19810 0190 SPY 52 REFLECTOR 45°

☐

19810 0240 SPY 52 REFLECTOR 30°

☐

Notes: