
DELTALIGHT




MINIGRID 67 ON 245 92725 DIM8

RÉFÉRENCE 100006 9228 B-B

DISPONIBLE EN
NOIR-NOIR 100006 9228 B-B
NOIR-BLANC 100006 9228 B-W
BLANC-NOIR 100006 9228 W-B
BLANC-BLANC 100006 9228 W-W





Voir sur le site Web

Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Applique
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	1.6
ORIENTATION	0° à 30° inclinable, 360° rotatif
INFORMATIONS	REFLECTOR FL-25° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 450mA-DC

Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	220-240V / 50-60Hz
CLASSE	I
ALIMENTATION	YES
TYPE DIM	fin de phase
CLASSE D'ÉNERGIE	F

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	2 x (LED array 7,7W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 885lm)
VALEURS TM-30	Rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	25°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	1770lm // 15,4W // 115lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	1244lm // 17,7W // 70lm/W

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **100006_XXX8_HAND.pdf**

Notes:

MINIGRID 67 ON 245 92725 DIM8

100006 9228 B-B