



MINIGRID 67 ON 245 92725 DIM8

100006 9228 B-B



DOSTĘPNE W

CZARNY-CZARNY 100006 9228 B-B

CZARNY-BIAŁY 100006 9228 B-W

BIAŁY-CZARNY 100006 9228 W-B

BIAŁY-BIAŁY 100006 9228 W-W



Zobacz na stronie internetowej



Ogólne informacje

LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Sufit Montowane na powierzchni
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	1.6
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	0° to 30° obrotowe, 360° obrotowy
INFORMACJA	REFLECTOR FL-25° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 450mA-DC

Informacje elektryczne

ELEKTRYCZNY	220-240V / 50-60Hz
KLASA	I
W ZESTAWIE ZASILACZ	YES
TYP ŚCIEMNIACZA	ściemniany poprzez odcięcie fazy
KLASA ENERGETYCZNA	F

Informacje o źródle światła

LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	2 x (LED array 7,7W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 885lm)
TM-30 VALUES	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	25°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	1770lm // 15,4W // 115lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	1244lm // 17,7W // 70lm/W

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [100006_XXX8_HAND.pdf](#)

Notes:

DELTALIGHT

MINIGRID 67 ON 245 92725 DIM8

100006 9228 B-B