



NOCTA SQ155 DOWN-UP WFL 930

30132 9300 W

BESCHIKBAAR IN

ALU GRIJS 30132 9300 A

ZWART 30132 9300 B

FLEMISH BRONZE VOOR BUITEN 30132 9300 FBRX

ANTRACIET 30132 9300 N

WIT 30132 9300 W



Bekijk op website



Algemene info

LOCATIE	buiten
INSTALLATIE	Wand Opbouw
STOF EN WATERDICHTHEID	IP65
IK	IK06
GEWICHT (KG)	2
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	INCL.8 x LENS INCL.LED POWER SUPPLY 700 mA-DC

Elektrische info

INGANGSSPANNING	220-240V / 50-60Hz
KLASSE	I
VOEDING	YES
DIM TYPE	niet dimbaar
ENERGIE KLASSE	F
CERTIFICATEN	CB, ENEC, EPD, RCM

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	8 x (LED array 2W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 240lm)
TM-30-15 WAARDEN	rf: 92 / Rg: 99
SDCM	SDCM3
RISK-GROEP	RG2
LM80	L90B10 > 150000
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	1920lm // 16W // 120lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	1372lm // 18,4W // 75lm/W

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [30132_XXX0_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

NOCTA SQ155 DOWN-UP WFL 930

30132 9300 W

Notes: