DELTALIGHT

OML50 - LED ARRAY DU HE CORNER T 930

REFERENCIA 31069 9300

Ver en el sitio web

Información general	
UBICACIÓN	interior
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	1.4
INFORMACIÓN	CLUSTER DOWN: 2780lm/m CLUSTER UP: 1932lm/m INCL.LED POWER SUPPLY CABLING 1 CIRCUIT

Información eléctrica	
ELÉCTRICO	220-240V / 0|50-60Hz
CLASE	I
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	YES
TIPO DE ATENUACIÓN	no dimerizable
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	D
CERTIFICADOS	CB, ENEC, EPD, RCM

Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	DOWN: 2 x (LED cluster 11,1W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 1824lm) UP: 2 x (LED cluster 8,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 1267lm)
TM-30-15 VALUES	Rf: 92 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L80 > 60000
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	DOWN: 3648lm // 22,2W // 164lm/W UP: 2534lm // 16,4W // 155lm/W

Notes: