





FRAGMA L 93014 ADM

PRODUCTREFERENTIE 23610 9310 W

BESCHIKBAAR IN
ZWART 23610 9310 B
WIT 23610 9310 W



 [Bekijk op website](#)



Algemene info	
LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Rail systemen Rail montage
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	1.9
RICHTBAARHEID	0° tot 90° zwenkbaar, 355° roteerbaar
INFO	16 x LENS SP-14° INCL LED POWER SUPPLY 900mA-DC 3F MULTI ADAPTER
Elektrische info	
ELEKTRISCH	220-240V / 50-60Hz
KLASSE	I
VOEDING INBEGREPEN	YES
DIM TYPE	niet dimbaar
ENERGIE KLASSE	E
CERTIFICATEN	CB, EAC, ENEC, RCM
Info lichtbron	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED cluster 41,6W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 4718lm
TM-30 WAARDEN	Rf: 92 / Rg: 99
SMD	SDCM3
RISK-GROEP	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	14°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	4718lm // 41,6W // 113lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	3811lm // 47,8W // 80lm/W

Benodigdheden

TRACK 3F DIM

Opties

FRAGMA 4X4 BEAM LENS

Accessoires

FRAGMA 4X4 ACCESSORIES

DELTALIGHT









FRAGMA L 93014 ADM

23610 9310 W

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **[23610_XXX0_HAND.pdf](#)**

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Licht veranderende onderdelen

	23613 0010 FRAGMA L BEAM LENS 26°	☐
	23613 0040 FRAGMA L BEAM LENS 47°	☐
	23613 0070 FRAGMA L SOFTENING LENS	☐
	23613 0100 FRAGMA L LINEAR SPREAD LENS	☐
	23613 0160 FRAGMA L WALLWASH LENS	☐
	23613 0190 B FRAGMA L FLAPS B	☐
	23613 0220 B FRAGMA L HONEYCOMB B	☐
	23613 0250 B FRAGMA L RASTER B	☐

COMPATIBELE TRACKS

TRACK 3F DIM H			Beschikbare kleuren	
200 14 410	TRACK 3F DIM H 1m	1000 m 1.6 kg		
200 14 420	TRACK 3F DIM H 2m	2000 m 3.2 kg		
200 14 430	TRACK 3F DIM H 3m	3000 m 4.8 kg		
TRACK 3F DIM IN			Beschikbare kleuren	
200 13 410	TRACK 3F DIM IN 1m	1000 m 1.2 kg		
200 13 420	TRACK 3F DIM IN 2m	2000 m 2.4 kg		
200 13 430	TRACK 3F DIM IN 3m	3000 m 3.5 kg		
TRACK 3F DIM ON			Beschikbare kleuren	
200 12 410	TRACK 3F DIM ON 1m	1000 m 1.1 kg		
200 12 420	TRACK 3F DIM ON 2m	2000 m 2.1 kg		
200 12 430	TRACK 3F DIM ON 3m	3000 m 3.1 kg		

Notes: