



## SOLI - 52 SOFT 93030 Q-DIM



27186 904Q GC

DOSTĘPNE W

**CZARNY** 27186 904Q B

**ZŁOTO KOLOROWANE** 27186 904Q GC

**BIAŁY** 27186 904Q W



Zobacz na stronie internetowej



### Ogólne informacje

<b>LOKALIZACJA</b>	wewnętrzne
<b>MONTAŻ</b>	Systemy niskiego napięcia Oprawa systemowa
<b>STOPIEŃ OCHRONY</b>	IP20
<b>WAGA (KG)</b>	0.4
<b>MOŻLIWOŚĆ REGULACJI</b>	0° to 90° obrotowe, 360° obrotowy
<b>INFORMACJA</b>	REFLECTOR FL-30° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC Optional REFLECTORS 20° & 45° available

### Informacje elektryczne

<b>ELEKTRYCZNY</b>	48V-DC
<b>KLASA</b>	III
<b>TYP ŚCIEMNIACZA</b>	Qbus dim
<b>KLASA ENERGETYCZNA</b>	E
<b>CERTYFIKATY</b>	CB, ENEC, LCA

### Informacje o źródle światła

<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>ŹRÓDŁO ŚWIATŁA</b>	LED array 10,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 1038lm
<b>SDCM</b>	SDCM2
<b>GRUPA RYZYKA</b>	RG1
<b>LM80</b>	L90B10 > 50000
<b>BEAMANGLE</b>	30°
<b>TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)</b>	1038lm // 10,2W // 109lm/W
<b>TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)</b>	662lm // 11,7W // 56lm/W

### Wymagania

SPY 52 TUBE

LED POWER SUPPLY 48V-DC

### Akcesoria

HONEYCOMB 42

SPREAD LENS 42

LINEAR SPREAD LENS 42

SOFTENING LENS 42

GLASS SBL 42

# DELTALIGHT

## SOLI - 52 SOFT 93030 Q-DIM

27186 904Q GC

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [27186\\_XXXQ\\_HAND.pdf](#)

### ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

#### Urządzenia do regulacji światła

---




**19810 0010 B** HONEYCOMB 42 SINGLE USE B



**19810 0020** LINEAR SPREAD LENS 42




**19810 0030** SPREAD LENS 42



**19810 0040** SOFTENING LENS 42



**19810 0050** GLASS SBL 42



**19810 0060 B** HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B

#### Zakończ swój produkt

---



**19810 0100 B** SPY 52 TUBE B

# DELTALIGHT

## SOLI - 52 SOFT 93030 Q-DIM

27186 904Q GC

**19810 0100 FBR** SPY 52 TUBE FBR

**19810 0100 FG** SPY 52 TUBE FG

**19810 0100 GC** SPY 52 TUBE GC

**19810 0100 W** SPY 52 TUBE W

### Wymienny odbłyśnik/soczewka



**19810 0180** SPY 52 REFLECTOR 20°



**19810 0190** SPY 52 REFLECTOR 45°




**19810 0240** SPY 52 REFLECTOR 30°


## KOMPATYBILNE KOMPOZYTY

### SOLISCAPE profile

Dostępne kolory



**27111 0020** SOLI - PROFILE 2m



**27111 0030** SOLI - PROFILE 3m



Notes:

# DELTALIGHT

**SOLI - 52 SOFT 93030 Q-DIM**

27186 904Q GC