
DELTALIGHT




# DOT.COM L2 ON 92746 DIM8

**АРТИКУЛ** 424 113 02 923 ED8 B-B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
**ЧЕРНЫЙ-ЧЕРНЫЙ** 424 113 02 923 ED8 B-B
**БЕЛЫЙ-ЧЕРНЫЙ** 424 113 02 923 ED8 W-B




Веб страница продукта

| Общая информация | |
|---|---|
| **ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ** | внутреннее |
| **МОНТАЖ** | ПОТОЛОК НАКЛАДНОЙ |
| **ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ** | IP20 |
| **ВЕС (КГ)** | 0.7 |
| **РЕГУЛИРУЕМОСТЬ** | не регулируется |
| **ИНФОРМАЦИЯ** | 2 x REFLECTOR WFL-46°<br>INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 700mA-DC |

| Электрические характеристики | |
|---|---|
| **НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ** | 230V / 50-60Hz |
| **ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ** | I |
| **ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНЯ** | YES |
| **УПРАВЛЕНИЕ** | диммированный по отсечке фазы |
| **КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ** | E |
| **СЕРТИФИКАТЫ** | CB, EAC, ENEC, RCM |

| Характеристики источника света | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА** | LED cluster 4,1W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 425lm |
| **TM-30 ЗНАЧЕНИЯ** | Rf: 92 / Rg: 100 |
| **SDCM** | SDCM3 |
| **ГРУППА РИСКА** | RG2 |
| **LM80** | L80 > 60000 |
| **BEAMANGLE** | 46° |
| **ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА** | 425lm // 4,1W // 104lm/W |
| **ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА** | 213lm // 4,7W // 45lm/W |

Полная инструкция по монтажу по ссылке : **424_113_02_XXX_HAND.pdf**

Notes:

## DOT.COM L2 ON 92746 DIM8

424 113 02 923 ED8 B-B