
DELTALIGHT




LOGIC LINEAR 440 93015 DIM5

PRODUCTREFERENTIE 30811 9315 N

BESCHIKBAAR IN
ANTRACIET 30811 9315 N





Bekijk op website

Algemene info	
LOCATIE	buiten
INSTALLATIE	Vloer Inbouw
ZAAGMAAT/OPENING (MM)	rechthoekig - BOX
INBOUWDIEPTE (MM)	140
STOF EN WATERDICHTHEID	IP67
IK	IK09
GEWICHT (KG)	2
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	8 x LENS SP-15° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 650mA-DC INCL.1 x CABLE H07 RN-F 5 x 1mm² 0,5m INCL.IP68 CONNECTOR 5P ESG 8mm max.500kg

Elektrische info	
INGANGSSPANNING	220-240V / 0|50-60Hz
KLASSE	I
VOEDING	YES
DIM TYPE	DALI
ENERGIE KLASSE	E
CERTIFICATEN	CB, ENEC, EPD, RCM

Info lichtbron	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED cluster 14,4W / CRI>90 (R9: 64) / 3000K / 1798lm
TM-30-15 WAARDEN	Rf: 92 / Rg: 99
SDCM	SDCM3
RISK-GROEP	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	15°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	1798lm // 14,4W // 121lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	1331lm // 16,6W // 80lm/W

Benodigdheden

LOGIC LINEAR BOX

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **30811_XXX5_HAND.pdf**

DELTALIGHT

LOGIC LINEAR 440 93015 DIM5

30811 9315 N

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE


Grond montage dozen



30810 0010 LOGIC LINEAR 440 BOX ☐

Uitsparingsmaat (mm): 480 x 150

Waterdichte doorverbindingen



21034 0150 IP68 Y-CONNECTOR 5P ☐

Notes: