



## SPY 20 L 2 AIR 92730

27218 9220 FBR-B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА



**ЧЕРНЫЙ-ЧЕРНЫЙ** 27218 9220 B-B

**ФЛАМАНДСКАЯ БРОНЗА-ЧЕРНЫЙ** 27218 9220 FBR-B

**ФЛАМАНДСКОЕ ЗОЛОТО-ЧЕРНЫЙ** 27218 9220 FG-B

**ЗОЛОТО ЦВЕТНОЕ-ЧЕРНЫЙ** 27218 9220 GC-B

**БЕЛЫЙ-ЧЕРНЫЙ** 27218 9220 W-B



[Веб страница продукта](#)



### Общая информация

<b>ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ</b>	внутреннее
<b>МОНТАЖ</b>	ПОТОЛОК ВСТРОЕННЫЙ
<b>РАЗМЕР/ФОРМА МОНТАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ(ММ)</b>	круглый - Ø KIT
<b>ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ</b>	IP20
<b>ВЕС (КГ)</b>	0.2
<b>РЕГУЛИРУЕМОСТЬ</b>	0° to 90° swiveling, 355° rotatable
<b>ИНФОРМАЦИЯ</b>	REFLECTOR FL-30° EXCL.LED POWER SUPPLY 350-1050mA-DC SPY 20 TUBE B included

### Электрические характеристики

<b>ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ</b>	III
<b>УПРАВЛЕНИЕ</b>	Согласно внешнего блока питания
<b>КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ</b>	F

### Характеристики источника света

<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА</b>	2 x (LED array 1-3,1W / CRI>90 (R9: 55) / 2700K / 120-305lm)
<b>ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ</b>	rf: 91 / Rg: 100
<b>SDCM</b>	SDCM3
<b>ГРУППА РИСКА</b>	RG2
<b>LM80</b>	L90B10 > 150000
<b>BEAMANGLE</b>	30°
<b>ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА</b>	610lm // 6,2W // 99lm/W
<b>ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА</b>	460lm // 7,1W // 64lm/W

### Обязательные комплектующие

MOUNTING KIT AIR 104

LED POWER SUPPLY 350 / 500 / 700 / 1050mA-DC DIM









Полная инструкция по монтажу по ссылке : [27218\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

# DELTALIGHT

## SPY 20 L 2 AIR 92730

27218 9220 FBR-B

### ТИП ПОТОЛОЧНОГО МАТЕРИАЛА

Ceiling Type	Mounting Kit	
 <b>Ventilation in plasterboard</b>	 29810 0040 - MOUNTING KIT SIDE AIR 104	Required
	 29810 0100 - MOUNTING KIT SIDE AIR ONLY 1	Required
	 29810 0080 - MOUNTING KIT NO AIR 104	Required
 <b>Ventilation in concrete + plaster</b>	 29810 0080 - MOUNTING KIT NO AIR 104	Required
	 29810 0200 - MOUNTING KIT TOP AIR ONLY 1	Required
	 29810 0240 - MOUNTING KIT TOP AIR 104	Required

### ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ


#### Светодиодные источники питания

#### # светильников

Мин. ток | Макс. ток



# светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.




**300 48 350 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

2->7

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V

Размер монтажного отверстия (мм): 30




**300 48 350 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

2->7

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

Размер монтажного отверстия (мм): 45




**300 48 350 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

2->7

Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (мм): 30




**300 48 350 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL

2->7

Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый

Размер монтажного отверстия (мм): 45



**300 48 500 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1

2->7

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V

Размер монтажного отверстия (мм): 30

# DELTALIGHT

## SPY 20 L 2 AIR 92730

27218 9220 FBR-B




**300 48 500 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

2->7



Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

Размер монтажного отверстия (mm): 45




**300 48 500 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL

2->7



Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (mm): 30




**300 48 500 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL

2->7



Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый

Размер монтажного отверстия (mm): 45




**300 48 700 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM1

2->7



Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V

Размер монтажного отверстия (mm): 30




**300 48 700 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5

2->7



Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

Размер монтажного отверстия (mm): 45




**300 48 700 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W MDL

2->7



Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (mm): 30




**300 48 700 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W WDL

2->7



Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый

Размер монтажного отверстия (mm): 45




**300 90 61** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6

8 | 8 | 8



Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы или Touch DIM

Размер монтажного отверстия (mm): 56




**300 90 63** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

13(12) | 12(12) | 12(9) | 9(6)



Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM

Размер монтажного отверстия (mm): 82



**300 90 64** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

2->9(7) | 8(5) | 8(3)



Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V или Touch DIM

Размер монтажного отверстия (mm): 72

# DELTALIGHT

## SPY 20 L 2 AIR 92730

27218 9220 FBR-B



**300 90 67**

LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W  
DIM9

2->7 | 2->7 | 2->7



Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM



**300 90 68**

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

8(7) | 8(5) | 7(3) | -



Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

Размер монтажного отверстия (mm): 72



**300 90 69**

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9

4->20(19) | 20(14) | 14(14) | -



Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM

Размер монтажного отверстия (mm): 84



**300 90 124**

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

3->8(7) | 7(5) | 5(3)



Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V или Touch DIM

Размер монтажного отверстия (mm): 55



**300 90 125**

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5

2->8(7) | 7(5) | 4(3)



Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

Размер монтажного отверстия (mm): 55



**300 90 135**


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV

9->14 | 6->14 | 5->15 | 5->11



Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (mm): 90



**300 90 136**


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HC DIM9

7(6)



Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM

Размер монтажного отверстия (mm): 90



**300 90 148**


LED POWER SUPPLY 1050mA-DC / 22W

3(1)



Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (mm): 48



**21012 0010**


LED POWER SUPPLY MULTI POWER

3->7 | 2->7 | 2->7 | 2->6



Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (mm): 50



**21012 0021**

LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1

2->9 | 2->9 | 2->8 | 2->6




Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V

Размер монтажного отверстия (mm): 54

# DELTALIGHT

## SPY 20 L 2 AIR 92730

27218 9220 FBR-B




**21012 0035** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

2->8 | 2->9 | 2->9 | 2->6



Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

Размер монтажного отверстия (mm): 54




**21012 004W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL

12(12) | 12(12) | 12(10) | 10(6)



Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый

Размер монтажного отверстия (mm): 84




**21012 005W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL

2->9 | 2->9 | 2->8 | 2->6



Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый

Размер монтажного отверстия (mm): 54




**21012 0258** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8

4->5



Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы

Размер монтажного отверстия (mm): 50




**21012 0268** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8

5->7



Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы

Размер монтажного отверстия (mm): 50




**21012 0278** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8

3->5 | 3->4



Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы

Размер монтажного отверстия (mm): 55




**21012 0288** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8

6->9 | 6->8



Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы

Размер монтажного отверстия (mm): 55




**21012 0298** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8

2->7 | 2->7 | 2->4



Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы

Размер монтажного отверстия (mm): 48




**21012 0308** LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8

3->3



Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы

Размер монтажного отверстия (mm): 40



**21012 0318** LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8

3->3




Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы

Размер монтажного отверстия (mm): 40

# DELTALIGHT

## SPY 20 L 2 AIR 92730

27218 9220 FBR-B




**21012 0328** LED POWER SUPPLY 700mA / 15W DIM8

3->3

Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы

Размер монтажного отверстия (mm): 40




**21012 0480** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68

8(7)

Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (mm): 60




**21012 0490** LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 30W IP68

7(3)

Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (mm): 60




**21012 0500** LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68

8(5)

Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (mm): 60




**21032 0295** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

2->7

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

Размер монтажного отверстия (mm): 30




**21032 0305** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

2->7

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

Размер монтажного отверстия (mm): 30




**21032 0315** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5

2->7

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

Размер монтажного отверстия (mm): 30

### Mounting kits side air + light



**29810 0040** MOUNTING KIT SIDE AIR 104



Размер монтажного отверстия (mm): 168

# DELTALIGHT

## SPY 20 L 2 AIR 92730

27218 9220 FBR-B

### Mounting kits top air + light

---




**29810 0240** MOUNTING KIT TOP AIR 104



Размер монтажного отверстия (mm): 135

### Mounting kits side air only

---




**29810 0100** MOUNTING KIT SIDE AIR ONLY 1



Размер монтажного отверстия (mm): 168

### Mounting kits top air only

---



**29810 0200** MOUNTING KIT TOP AIR ONLY 1



Размер монтажного отверстия (mm): 135

### Mounting kits no air

---



**29810 0080** MOUNTING KIT NO AIR 104



Размер монтажного отверстия (mm): 168

Notes: