



LOGIC LINEAR ON 440 HONEYCOMB 93015 DIM5

30828 9315 A

ERHÄLTlich IN
ALU GRAU 30828 9315 A
SCHWARZ 30828 9315 B
FLEMISH BRONZE FÜR DRAUSSEN 30828 9315 FBRX
ANTHRAZIT 30828 9315 N
WEISS 30828 9315 W



 [Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information

| | |
|--|---|
| ANWENDUNGSBEREICH | aussenbereich |
| INSTALLATION | Boden Aufbau,Wand Aufbau |
| SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN | IP67 |
| SCHUTZ GEGEN MECHANISCHE EINWIRKUNGEN | IK07 |
| GEWICHT (KG) | 1 |
| INFORMATION | 8 x LENS SP-15° INCL.HONEYCOMB EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC DALI DT8 dimming |

Elektrische Informationen

| | |
|------------------------|----------|
| ELEKTRISCH | 48V-DC |
| KLASSE | III |
| ART DER DIMMUNG | DALI |
| ENERGIEKLASSE | E |
| ZERTIFIKATE | CB, ENEC |

Lichtquelle Info

| | |
|-----------------------------------|--|
| LIGHTSOURCE NAME | LED |
| LICHTQUELLE | LED cluster 14,4W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 1798lm |
| TM-30 | Rf: 92 / Rg: 99 |
| SDCM | SDCM3 |
| RISIKOGRUPPE | RG2 |
| LM80 | L80 > 150000 |
| BEAMANGLE | 15° |
| LED -TECHNIK (LICHTQUELLE) | 1798lm // 14,4W // 121lm/W |
| LED -TECHNIK (LEUCHTE) | 1096lm // 16,6W // 66lm/W |

Erforderliches Zubehör

WALL BRACKET SET
 FLOOR BRACKET SET
 IP68 CABLE + CONNECTOR 5P
 LED POWER SUPPLY 48V-DC

Optionen

THROUGH WIRING SET IP68

DELTALIGHT

LOGIC LINEAR ON 440 HONEYCOMB 93015 DIM5


30828 9315 A

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [30828_XXX5_HAND.pdf](#)


SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

LED Betriebsgeräte

Leuchten

 # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '|' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.

Min. Strom | Max. Strom



21032 0390 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 75

5

Befestigungskomponenten



30810 0040 LOGIC LINEAR 880 BOX EXTEND


30810 0040 INOX WALL BRACKET SET 60 INOX

30810 0040 N WALL BRACKET SET 60 N



30810 0050 INOX WALL BRACKET SET 100 INOX

30810 0050 N WALL BRACKET SET 100 N



30810 0060 INOX WALL BRACKET SET 200 INOX

30810 0060 N WALL BRACKET SET 200 N

DELTALIGHT

LOGIC LINEAR ON 440 HONEYCOMB 93015 DIM5

30828 9315 A



30810 0070 INOX FLOOR BRACKET SET INOX



elektrische Anschlusssteile



30810 0080 IP68 CABLE + CONNECTOR 5P - 0,5m



30810 0090 IP68 CABLE + CONNECTOR 5P - 2m



30810 0100 THROUGH WIRING SET IP68 440



Notes: