

## LOGIC LINEAR ON 440 HONEYCOMB 93015 DIM5

30828 9315 A

DOSTĘPNE W



**ALU SZARY** 30828 9315 A

**CZARNY** 30828 9315 B

**FLEMISH BRONZE NA ZEWNĄTRZ** 30828 9315 FBRX

**ANTRACYT** 30828 9315 N

**BIAŁY** 30828 9315 W



Zobacz na stronie internetowej



### Ogólne informacje

<b>LOKALIZACJA</b>	zewnątrzne
<b>MONTAŻ</b>	Podłoga Montowane na powierzchni, Ściana Montowane na powierzchni
<b>STOPIEŃ OCHRONY</b>	IP67
<b>OCHRONA PRZED UDERZENIEM MECHANICZNYM</b>	IK07
<b>WAGA (KG)</b>	1
<b>INFORMACJA</b>	8 x LENS SP-15° INCL.HONEYCOMB EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC DALI DT8 dimming

### Informacje elektryczne

<b>ELEKTRYCZNY</b>	48V-DC
<b>KLASA</b>	III
<b>TYP ŚCIEMNIACZA</b>	ściemniany poprzez DALI
<b>KLASA ENERGETYCZNA</b>	E
<b>CERTYFIKATY</b>	CB, ENEC

### Informacje o źródle światła

<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>ŹRÓDŁO ŚWIATŁA</b>	LED cluster 14,4W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 1798lm
<b>TM-30 VALUES</b>	Rf: 92 / Rg: 99
<b>SDCM</b>	SDCM3
<b>GRUPA RYZYKA</b>	RG2
<b>LM80</b>	L80 > 150000
<b>BEAMANGLE</b>	15°
<b>TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)</b>	1798lm // 14,4W // 121lm/W
<b>TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)</b>	1096lm // 16,6W // 66lm/W

### Wymagania

WALL BRACKET SET  
FLOOR BRACKET SET  
IP68 CABLE + CONNECTOR 5P  
LED POWER SUPPLY 48V-DC

### Opcje

THROUGH WIRING SET IP68

# DELTALIGHT

## LOGIC LINEAR ON 440 HONEYCOMB 93015 DIM5

30828 9315 A

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [30828\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)


### ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

#### Zasilacz LED

# opraw

 # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'l' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.



**21032 0390** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W

5

Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 75

#### Elementy montażowe



**30810 0040** LOGIC LINEAR 880 BOX EXTEND


**30810 0040 INOX** WALL BRACKET SET 60 INOX

**30810 0040 N** WALL BRACKET SET 60 N



**30810 0050 INOX** WALL BRACKET SET 100 INOX

**30810 0050 N** WALL BRACKET SET 100 N



**30810 0060 INOX** WALL BRACKET SET 200 INOX

**30810 0060 N** WALL BRACKET SET 200 N

# DELTALIGHT

## LOGIC LINEAR ON 440 HONEYCOMB 93015 DIM5

30828 9315 A



**30810 0070 INOX** FLOOR BRACKET SET INOX



### Elementy połączenia elektrycznego



**30810 0080** IP68 CABLE + CONNECTOR 5P - 0,5m



**30810 0090** IP68 CABLE + CONNECTOR 5P - 2m



**30810 0100** THROUGH WIRING SET IP68 440



Notes: