




## M52 - 2 LED 83020 MDL

421 218 2832 MDL



[Bekijk op website](#)



### Algemene info

|                               |                                                    |
|-------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>LOCATIE</b>                | binnen                                             |
| <b>INSTALLATIE</b>            | Laagspanningssystemen Laagspanningssysteem montage |
| <b>STOF EN WATERDICHTHEID</b> | IP20                                               |
| <b>GEWICHT (KG)</b>           | 0.3                                                |
| <b>RICHTBAARHEID</b>          | niet richtbaar                                     |
| <b>INFO</b>                   | 2 x LENS FL-20°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC    |

### Elektrische info

|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| <b>INGANGSSPANNING</b> | 48V-DC                          |
| <b>KLASSE</b>          | III                             |
| <b>DIM TYPE</b>        | MDL = 1-10V of DALI of drukknop |
| <b>ENERGIE KLASSE</b>  | F                               |
| <b>CERTIFICATEN</b>    | CB, EAC, ENEC                   |

### Info lichtbron

|                                 |                                             |
|---------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>         | LED                                         |
| <b>LICHTBRON</b>                | 2 x (LED array 6W / CRI>80 / 3000K / 558lm) |
| <b>SDCM</b>                     | SDCM2                                       |
| <b>BEAMANGLE</b>                | 20°                                         |
| <b>LED TECHNIEK (LICHTBRON)</b> | 1116lm // 12W // 94lm/W                     |
| <b>LED TECHNIEK (TOESTEL)</b>   | 948lm // 13,8W // 69lm/W                    |

### Benodigdheden

LED POWER SUPPLY 48V-DC

### Opties

DIMMABLE MODULATOR

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [421\\_218\\_2XXX\\_MDL\\_HAND.pdf](#)

### VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

#### Stroomtoevoer

#### # armaturen



# armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'l' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom



**21032 0030** SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD

14

Dimtype: WDL = draadloos

#### SMART 48

#### # armaturen



# armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'l' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom



**300 90 011** SMART 48 MODULATOR DIM9

14

Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop



**300 90 012** SMART 48 MODULATOR WD

14

Dimtype: WDL = draadloos


#### LED voedingen

#### # armaturen



# armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'l' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom



**300 89 48 90** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W

7

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 75



**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN


7

Dimtype: niet dimbaar

# DELTALIGHT

## M52 - 2 LED 83020 MDL

421 218 2832 MDL




**300 89 48 150** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 150W

11



Dimtype: niet dimbaar




**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

17



Dimtype: niet dimbaar




**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

7



Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 40



**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

14




Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 40


## COMPATIBELE DRAAGSTRUCTUREN

### SPLITLINE M52 profile


### Beschikbare kleuren




**420 52 10 00** SPM52 - PROFILE 1m



**420 52 20 00** SPM52 - PROFILE 2m



**420 52 30 00** SPM52 - PROFILE 3m



**24413 0000** SPM52 - PROFILE



# DELTALIGHT

## M52 - 2 LED 83020 MDL

421 218 2832 MDL

Notes: