





## M52 - 2 LED 83020 MDL

421 218 2832 MDL



[Visualizza sul sito web](#)



### Informazioni generali

|                                 |                                                            |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>AMBIENTE</b>                 | indoor                                                     |
| <b>IP</b>                       | Sistemi a bassa tensione Montato su apparecchio di sistema |
| <b>PROTEZIONE DELL'INGRESSO</b> | IP20                                                       |
| <b>PESO (KG)</b>                | 0.3                                                        |
| <b>ORIENTABILITÀ</b>            | non regolabile                                             |
| <b>INFORMAZIONI</b>             | 2 x LENS FL-20°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC            |

### Informazioni elettriche

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| <b>ELETTRICO</b>            | 48V-DC                                |
| <b>CLASSE DI ISOLAMENTO</b> | III                                   |
| <b>TIPO DI DIMMERAZIONE</b> | MDL = 1-10 V o DALI o con pulsante na |
| <b>CLASSE ENERGETICA</b>    | F                                     |
| <b>CERTIFICATI</b>          | CB, EAC, ENEC                         |

### Informazioni sulla Sorgente luminosa

|                                                           |                                             |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                                   | LED                                         |
| <b>SORGENTE LUMINOSA</b>                                  | 2 x (LED array 6W / CRI>80 / 3000K / 558lm) |
| <b>SDMC</b>                                               | SDCM2                                       |
| <b>BEAMANGLE</b>                                          | 20°                                         |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)</b>            | 1116lm // 12W // 94lm/W                     |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)</b> | 948lm // 13,8W // 69lm/W                    |

### Requisiti

LED POWER SUPPLY 48V-DC

### Opzioni

DIMMABLE MODULATOR

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [421\\_218\\_2XXX\\_MDL\\_HAND.pdf](#)

### CONCLUDI CONFIGURAZIONE


#### Cavi di alimentazione

#### # apparecchi



# apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.



**21032 0030** SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD

14

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili


#### SMART 48

#### # apparecchi



# apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.


Corrente min. | Corrente max.



**300 90 011** SMART 48 MODULATOR DIM9

14

Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na



**300 90 012** SMART 48 MODULATOR WD

14

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili


#### Alimentatore per led

#### # apparecchi



# apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.




**300 89 48 90** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W

7

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 75



**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN





7

Tipo di regolazione: non dimmerabile





# DELTALIGHT

## M52 - 2 LED 83020 MDL

421 218 2832 MDL

|                                                                                  |                                                         |    |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----|--------------------------|
|  | <b>300 89 48 150</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 150W     | 11 | <input type="checkbox"/> |
| Tipo di regolazione: non dimmerabile                                             |                                                         |    |                          |
|  | <b>300 89 48 240</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN | 17 | <input type="checkbox"/> |
| Tipo di regolazione: non dimmerabile                                             |                                                         |    |                          |
|  | <b>21012 0230</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W        | 7  | <input type="checkbox"/> |
| Tipo di regolazione: non dimmerabile                                             |                                                         |    |                          |
| Dimensione del foro (mm): 40                                                     |                                                         |    |                          |
|  | <b>21012 0240</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W        | 14 | <input type="checkbox"/> |
| Tipo di regolazione: non dimmerabile                                             |                                                         |    |                          |
| Dimensione del foro (mm): 40                                                     |                                                         |    |                          |

### CONFIGURAZIONI COMPATIBILI

| SPLITLINE M52 profile                                                              |                                               | Colori disponibili                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b><u>420 52 10 00</u></b> SPM52 - PROFILE 1m |  |
|  | <b><u>420 52 20 00</u></b> SPM52 - PROFILE 2m |  |
|  | <b><u>420 52 30 00</u></b> SPM52 - PROFILE 3m |  |
|  | <b><u>24413 0000</u></b> SPM52 - PROFILE      |  |

# DELTALIGHT

## M52 - 2 LED 83020 MDL

421 218 2832 MDL

Notes: