



## M52 - SPY 52 SOFT 93045 MDL

24451 9030 B

DISPONIBLE EN



**NOIR** 24451 9030 B

**FLEMISH BRONZE** 24451 9030 FBR

**FLEMISH GOLD** 24451 9030 FG

**COULEUR OR** 24451 9030 GC

**BLANC** 24451 9030 W



Voir sur le site Web



| Informations générales            |                                                                                             |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| EMPLACEMENT                       | interieur                                                                                   |
| INSTALLATION                      | Systèmes basse tension Monté sur systèmes basse tension                                     |
| INDICE DE PROTECTION              | IP20                                                                                        |
| POIDS (KG)                        | 0.5                                                                                         |
| ORIENTATION                       | 0° à 90° inclinable, 355° rotatif                                                           |
| INFORMATIONS                      | REFLECTOR WFL-45°<br>EXCLLED POWER SUPPLY 48V-DC<br>Optional REFLECTORS 20° & 30° available |
| Informations électriques          |                                                                                             |
| ÉLECTRIQUE                        | 48V-DC                                                                                      |
| CLASSE                            | III                                                                                         |
| TYPE DIM                          | MDL = dimmable 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir                                          |
| CLASSE D'ÉNERGIE                  | F                                                                                           |
| Info Source lumineuse             |                                                                                             |
| LIGHTSOURCE NAME                  | LED                                                                                         |
| SOURCE DE LUMIÈRE                 | LED array 10,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 1038lm                                    |
| SDCM                              | SDCM2                                                                                       |
| GROUPE DE RISQUE                  | RG1                                                                                         |
| LM80                              | L90B10 > 50000                                                                              |
| BEAMANGLE                         | 45°                                                                                         |
| TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE) | 1038lm // 10,2W // 109lm/W                                                                  |
| TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)        | 664lm // 11,7W // 57lm/W                                                                    |

### Remarques

Take a look at our [MAGNETIC PROFILES](#) movie

### Références obligatoires

SPY 52 TUBE

LED POWER SUPPLY 48V-DC

### Références optionnelles

DIMMABLE MODULATOR

### Accessoires

HONEYCOMB 42

SPREAD LENS 42

LINEAR SPREAD LENS 42

SOFTENING LENS 42

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [24451\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)


## TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

### le cable d'alimentation

### # de luminaires

**i** # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.



**21032 0030** SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD

16


Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

### SMART 48

### # de luminaires

**i** # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.


Courant min. | Courant max.



**300 90 011** SMART 48 MODULATOR DIM9

16

Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir



**300 90 012** SMART 48 MODULATOR WD

16


Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

### les alimentations led

### # de luminaires

**i** # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.



**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

8

Type de gradation: non dimmable

# DELTALIGHT

## M52 - SPY 52 SOFT 93045 MDL

24451 9030 B

|                                                                                  |                                                         |    |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----|--------------------------|
|  | <b>300 89 48 240</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN | 20 | <input type="checkbox"/> |
| Type de gradation: non dimmable                                                  |                                                         |    |                          |
|  | <b>21012 0230</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W        | 8  | <input type="checkbox"/> |
| Type de gradation: non dimmable                                                  |                                                         |    |                          |
| Dimension de découpe (mm): 40                                                    |                                                         |    |                          |
|  | <b>21012 0240</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W        | 17 | <input type="checkbox"/> |
| Type de gradation: non dimmable                                                  |                                                         |    |                          |
| Dimension de découpe (mm): 40                                                    |                                                         |    |                          |

### modifier les dispositifs de lumière

|                                                                                    |                                               |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|
|   | <b>19810 0010 B</b> HONEYCOMB 42 SINGLE USE B | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>19810 0020</b> LINEAR SPREAD LENS 42       | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>19810 0030</b> SPREAD LENS 42              | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>19810 0040</b> SOFTENING LENS 42           | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>19810 0050</b> GLASS SBL 42                | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>19810 0060 B</b> HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B | <input type="checkbox"/> |

# DELTALIGHT

## M52 - SPY 52 SOFT 93045 MDL

24451 9030 B

### Terminez votre produit

|                                                                                  |                                       |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>19810 0100 B</b> SPY 52 TUBE B     | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b>19810 0100 FBR</b> SPY 52 TUBE FBR | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b>19810 0100 FG</b> SPY 52 TUBE FG   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b>19810 0100 GC</b> SPY 52 TUBE GC   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b>19810 0100 W</b> SPY 52 TUBE W     | <input type="checkbox"/> |


### Réflecteur / lentille remplaçable

|                                                                                    |                                        |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>19810 0180</b> SPY 52 REFLECTOR 20° | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>19810 0190</b> SPY 52 REFLECTOR 45° | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>19810 0240</b> SPY 52 REFLECTOR 30° | <input type="checkbox"/> |

## COMPOSABLES COMPATIBLES

### SPLITLINE M52 profile




### Couleurs disponibles

|                                                                                    |                                        |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>420 52 10 00</b> SPM52 - PROFILE 1m |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|

# DELTALIGHT

## M52 - SPY 52 SOFT 93045 MDL

24451 9030 B

|                                                                                  |                                        |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>420 52 20 00</b> SPM52 - PROFILE 2m |  |
|  | <b>420 52 30 00</b> SPM52 - PROFILE 3m |  |
|  | <b>24413 0000</b> SPM52 - PROFILE      |  |

Notes: