



INLET TRIMLESS L113 927



13217 9200 GC-W

DISPONIBLE EN

NOIR-BLANC 13217 9200 B-W

COULEUR OR-BLANC 13217 9200 GC-W

BLANC-BLANC 13217 9200 W-W



[Voir sur le site Web](#)



Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Mur Encastré
FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM)	rectangle - KIT
PROFONDEUR D'ENCASTREMENT (MM)	50
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	1.6
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	EXCL.LED POWER SUPPLY 24V-DC

Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	24V-DC
CLASSE	III
TYPE DIM	selon le type d'alimentation externe
CLASSE D'ÉNERGIE	F

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	1 x LEDFLEX 16,9W / CRI>90 / 2700K / 1962lm
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	1962lm // 16,9W // 116lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	610lm // 19,4W // 31lm/W

Références obligatoires	
MOUNTING KIT INLET TRIMLESS L113	
LED POWER SUPPLY 24V-DC (Remote)	

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [13217_XXX0_HAND.pdf](#)

INLET TRIMLESS L113 927

13217 9200 GC-W

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

les alimentations led

de luminaires



de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.




300 89 24 150 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 150W

8

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 75




21012 0101 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W IP67 DIM1

3

Type de gradation: 1 à 10 V

Dimension de découpe (mm): 65




21012 0111 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W IP67 DIM1

4

Type de gradation: 1 à 10 V

Dimension de découpe (mm): 75




21012 0121 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W IP67 DIM1

6

Type de gradation: 1 à 10 V

Dimension de découpe (mm): 75




21012 0135 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W IP67 DIM5

3

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 65




21012 0145 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W IP67 DIM5

4

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 75




21012 0155 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W IP67 DIM5

6

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 75



21012 0160 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 24W

1


Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 55

DELTALIGHT

INLET TRIMLESS L113 927

13217 9200 GC-W




21012 0171 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W DIM1

3

Type de gradation: 1 à 10 V

Dimension de découpe (mm): 61




21012 0181 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W DIM1

4

Type de gradation: 1 à 10 V

Dimension de découpe (mm): 70




21012 0191 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W DIM1

6

Type de gradation: 1 à 10 V

Dimension de découpe (mm): 70




21012 0205 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W DIM5

3

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 61




21012 0225 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 100W DIM5

5

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 70

kit de montage



13210 0070 MOUNTING KIT INLET TRIMLESS L113

Dimension de découpe (mm): 1145 x 75

Notes: