DELTALIGHT



LOGIC LINEAR 440 93025 DIM5

ODNIESIENIE 30811 9325 N

DOSTĘPNE W
ANTRACYT 30811 9325 N





Zobacz na stronie internetowej

Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	zewnętrzne
MONTAŻ	Podłoga Wbudowane
KSZTAŁT/WIELKOŚĆ WYCIĘCIA	prostokąt - BOX
GŁĘBOKOŚĆ WPUSZCZENIA (MM)	140
STOPIEŃ OCHRONY	IP67
OCHRONA PRZED UDERZENIEM MECHANICZNYM	IK09
WAGA (KG)	2
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	bez regulacji
INFORMACJA	8 x LENS FL-25° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 650mA-DC INCL.1 x CABLE H07 RN-F 5 x 1mm² 0,5m INCL.IP68 CONNECTOR 5P ESG 8mm max.500kg

Informacje elektryczne	
ELEKTRYCZNY	220-240V / 0|50-60Hz
KLASA	I
W ZESTAWIE ZASILACZ	YES
TYP ŚCIEMNIACZA	ściemnialny poprzez DALI
KLASA ENERGETYCZNA	E
CERTYFIKATY	CB, ENEC, EPD, RCM

Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED cluster 14,4W / CRI>90 (R9: 64) / 3000K / 1798lm
TM-30 VALUES	Rf: 92 / Rg: 99
SDCM	SDCM3
GRUPA RYZYKA	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	25°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	1798lm // 14,4W // 121lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	1272lm // 17W // 77lm/W

Wymagania

LOGIC LINEAR BOX

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : **30811_XXX5_HAND.pdf**

DELTALIGHT

LOGIC LINEAR 440 93025 DIM5

30811 9325 N

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Puszka do montażu w ziemi



30810 0010 LOGIC LINEAR 440 BOX ☐

Wymiar wycięcia (mm): 480 x 150

Wodoodporne elementy połączeń



21034 0150 IP68 Y-CONNECTOR 5P ☐

Notes: