DELTALIGHT



OML50 - PRISMATIC LENS DU HO 984mm 940

PRODUCTREFERENTIE 31633 9400 B

BESCHIKBAAR IN
ZWART 31633 9400 B

Bekijk op website

Algemene info	
LOCATIE	binnen
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	1.5
INFO	INCL.LED POWER SUPPLY CABLING 1 CIRCUIT

Elektrische info	
INGANGSSPANNING	220-240V / 0|50-60Hz
KLASSE	I
VOEDING	YES
DIM TYPE	niet dimbaar
ENERGIE KLASSE	D
CERTIFICATEN	EPD, RCM

Info lichtbron	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	DOWN: LED cluster 23,3W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 3637lm UP: LED cluster 18,1W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 2731lm
TM-30-15 WAARDEN	Rf: 90 / Rg: 101
SDCM	SDCM3
RISK-GROEP	RG1
LM80	L80 > 60000
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	DOWN: 3637lm // 23,3W // 160lm/W UP: 2731lm // 18,1W // 151lm/W

Notes:

Delta Light NV may revise the information and technical data at any time without notice. Version: 08/10/2026