



Image may differ from the actual product
Consult drawing for correct size and structure



INFORM 40 SQ 360 DOWN-UP TW 1 DT8 85063 DIM5

30727 8035 B-B

BESCHIKBAAR IN

ZWART-ZWART 30727 8035 B-B

WIT-ZWART 30727 8035 W-B



Bekijk op website



Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Gependeld
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	5.9
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY (DALI DT8) 1 driver for DOWN and UP INCL.3 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1,6m INCL.1 x CABLE 5 x 0,75mm ² 1,6m MELANOPIC LIGHT TECHNOLOGY

Elektrische info

ELEKTRISCH	220-240V / 0 50-60Hz
KLASSE	I
VOEDING INBEGREPEN	YES
DIM TYPE	DALI
ENERGIE KLASSE	E

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	DOWN @ 2700K: LED cluster 29,8W / CRI>80 (R9: 50) / 2700K-5000K / 3904lm UP @ 2700K: LED cluster 28,8W / CRI>80 (R9: 50) / 2700K-5000K / 3992lm Or DOWN @ 5000K: LED cluster 27W / CRI>80 (R9: 50) / 2700K-5000K / 4672lm UP @ 5000K: LED cluster 26,6W / CRI>80 (R9: 50) / 2700K-5000K / 4712lm
SMD	SDCM3
RISK-GROEP	RG1
BEAMANGLE	63°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	DOWN @ 2700K: 3904lm // 29,8W // 131lm/W UP @ 2700K: 3992lm // 28,8W // 139lm/W Or DOWN @ 5000K: 4672lm // 27W // 173lm/W UP @ 5000K: 4712lm // 26,6W // 178lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	DOWN @ 2700K: 2701lm // 34,3W // 79lm/W UP @ 2700K: 2629lm // 33,1W // 79lm/W Or DOWN @ 5000K: 3233lm // 31W // 104lm/W UP @ 5000K: 3103lm // 30,6W // 101lm/W


Opties

CABLE BASE R / S

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [30727_XXX5_HAND.pdf](#)

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Stroomtoevoer

	☐
	☐
	☐
	☐
	☐
	☐

Notes: