DELTALIGHT



B-LINER 6522 IP

REFERENCIA 388 01 22 A

DISPONIBLE EN
ALU GRIS 388 01 22 A
ANTRACITA 388 01 22 N
BLANCO 388 01 22 W





Ver en el sitio web

Información general	
UBICACIÓN	exterior
INSTALACIÓN	Techo Al superficie
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP65
PROTECCIÓN CONTRA EL IMPACTO MECÁNICO	IK03
PESO (KG)	1.7
CAPACIDAD DE AJUSTE	no ajustable
INFORMACIÓN	INCL.LED POWER SUPPLY INCL.1 x PC SBL

Información eléctrica	
ELÉCTRICO	110-240V / 50-60Hz
CLASE	II
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	YES
TIPO DE ATENUACIÓN	no dimerizable
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	D

Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED cluster 14,7W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 2159lm
TM-30-15 VALUES	Rf: 92 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L80 > 60000
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	2159lm // 14,7W // 147lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	1799lm // 17W // 106lm/W

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : **388_01_22_HAND.pdf**

Notes:

B-LINER 6522 IP

388 01 22 A