





B-LINER 6522 IP

RIFERIMENTO PRODOTTO

388 01 22 A

DISPONIBILE IN
ALU GRIGIO 388 01 22 A
ANTRACITE 388 01 22 N
BIANCO 388 01 22 W



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali

AMBIENTE	outdoor
IP	Soffitto Soffitto/Superficie
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP65
PROTEZIONE CONTRO L'IMPATTO MECCANICO	IK03
PESO (KG)	1.7
ORIENTABILITÀ	non regolabile
INFORMAZIONI	INCL LED POWER SUPPLY INCL 1 x PC SBL

Informazioni elettriche

ELETTRICO	110-240V / 50-60Hz
CLASSE DI ISOLAMENTO	II
ALIMENTATORE	YES
TIPO DI DIMMERAZIONE	non dimmerabile
CLASSE ENERGETICA	D

Informazioni sulla Sorgente luminosa

LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED cluster 14,7W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 2159lm
TM-30	Rf: 92 / Rg: 100
SDMC	SDCM3
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L80 > 60000
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	2159lm // 14,7W // 147lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	1799lm // 16,9W // 106lm/W

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [388_01_22_HAND.pdf](#)

Notes:

DELTALIGHT

B-LINER 6522 IP

388 01 22 A