



NOCTA SQ155 DOWN-UP WFL 930 DIM5

30132 9305 B

DISPONIBLE EN


ALU GRIS 30132 9305 A

NEGRO 30132 9305 B

FLEMISH BRONZE PARA EXTERIORES 30132 9305 FBRX

ANTRACITA 30132 9305 N

BLANCO 30132 9305 W



[Ver en el sitio web](#)



Información general

UBICACIÓN	exterior
INSTALACIÓN	Pared Al superficie
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP65
PROTECCIÓN CONTRA EL IMPACTO MECÁNICO	IK06
PESO (KG)	2
CAPACIDAD DE AJUSTE	no ajustable
INFORMACIÓN	INCL.8 x LENS INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 700 mA-DC

Información eléctrica

ELÉCTRICO	220-240V / 50-60Hz
CLASE	I
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	YES
TIPO DE ATENUACIÓN	con DALI
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	F
CERTIFICADOS	CB, ENEC, EPD, RCM

Información de la fuente de luz

LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	8 x (LED array 2W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 240lm)
TM-30-15 VALUES	rf: 92 / Rg: 99
SDCM	SDCM3
GRUPO DE RIESGO	RG2
LM80	L90B10 > 150000
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	1920lm // 16W // 120lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	1372lm // 18,4W // 75lm/W

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [30132_XXX5_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

NOCTA SQ155 DOWN-UP WFL 930 DIM5

30132 9305 B

Notes: