




INFORM SQ P475-9 DOWN 92767

Артикул 25572 9220 B-B

Варианты цвета корпуса
Черный-Черный 25572 9220 B-B
Черный-Фламандское золото 25572 9220 B-FG
Белый-Черный 25572 9220 W-B
Белый-Белый 25572 9220 W-W



[Веб страница продукта](#)



Общая информация	
Предназначен для установки	внутреннее
Монтаж	Потолок подвесной
Защита от пыли и влаги	IP20
Вес (кг)	2.9
Регулируемость	не регулируется
Информация	108 x REFLECTOR FL-67° EXCL.LED POWER SUPPLY 900/1350mA-DC INCL.4 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1,6m INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm²

Электрические характеристики	
Электрическая классификация	III
Управление	Согласно внешнего блока питания
Класс потребления энергии	E
Сертификаты	CB, ENEC, EPD

Характеристики источника света	
Lightsource name	LED
Тип источника света	3 x (LED cluster 10,5-16,7W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 1519-2196lm)
ТМ-30 значения	Rf: 93 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
Группа риска	RG1
LM80	L80 > 60000
Beamangle	67°
Характеристики источника	6588lm // 50,1W // 131lm/W
Характеристики светильника	5751lm // 57,6W // 100lm/W


Обязательные комплектующие	
INFORM POWER SUPPLY 60W	
INFORM SQ POWERBOX L 75W	

Опции	
CABLE BASE R / S	
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90	
CONNECTION ST / CONNECTION TRIMLESS	
SUSPENSION ST / SUSPENSION TRIMLESS	

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [25572_XXX0_HAND.pdf](#)



ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ






Блоки питания

	203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO	☐
	203 99 55 B CABLE BASE R B	☐
	203 99 55 W CABLE BASE R W	☐
	203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO	☐
	203 99 56 B CABLE BASE S B	☐
	203 99 56 W CABLE BASE S W	☐

Светодиодные источники питания

светильников




 # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '!' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.			Мин. ток Макс. ток	
	25510 0405 INFORM POWER SUPPLY 60W DIM5	1	☐	
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI				
	25510 0450 INFORM POWER SUPPLY 60W	1	☐	
Тип диммирования: не диммированный				

Power box		# светильников
# светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после 'l' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.		Мин. ток Макс. ток
	25510 0500 B INFORM SQ POWERBOX L 75W B	1 ☐
	Тип диммирования: не диммированный	
	25510 0500 W INFORM SQ POWERBOX L 75W W	1 ☐
	25510 0515 B INFORM SQ POWERBOX L 75W DIM5 B	1 ☐
	Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI	
	25510 0515 W INFORM SQ POWERBOX L 75W DIM5 W	1 ☐
Coversets		
	204 00 62 ANO COVERSET R 62 ANO	☐
	204 00 62 B COVERSET R 62 B	☐
	204 00 62 W COVERSET R 62 W	☐
	204 00 90 ANO COVERSET R 90 ANO	☐
	204 00 90 B COVERSET R 90 B	☐
	204 00 90 W COVERSET R 90 W	☐
	204 00 100 ANO COVERSET R 100 ANO	☐



DELTALIGHT

INFORM SQ P475-9 DOWN 92767

25572 9220 B-B

	<u>204 00 100 B</u>	COVERSET R 100 B	☐
	<u>204 00 100 W</u>	COVERSET R 100 W	☐
	<u>204 62 62 ANO</u>	COVERSET S 62 ANO	☐
	<u>204 62 62 B</u>	COVERSET S 62 B	☐
	<u>204 62 62 W</u>	COVERSET S 62 W	☐
	<u>204 80 80 ANO</u>	COVERSET S 80 ANO	☐
	<u>204 80 80 B</u>	COVERSET S 80 B	☐
	<u>204 80 80 W</u>	COVERSET S 80 W	☐
	<u>204 90 90 ANO</u>	COVERSET S 90 ANO	☐
	<u>204 90 90 B</u>	COVERSET S 90 B	☐
	<u>204 90 90 W</u>	COVERSET S 90 W	☐


Комплектующие для подвесных систем

	<u>328 10 01</u>	SUSPENSION TRIMLESS O.F.A.	☐
		Размер монтажного отверстия (mm): 62 (CONCRETE: 102)	
	<u>15225 0340 B</u>	SUSPENSION ST B	☐
		Размер монтажного отверстия (mm): 27	

15225 0340 W SUSPENSION ST W



Электрические соединительные детали



328 10 03 CONNECTION TRIMLESS O.F.A.



Размер монтажного отверстия (mm): 62 (CONCRETE: 102)



15225 0360 B CONNECTION ST B



Размер монтажного отверстия (mm): 43

15225 0360 W CONNECTION ST W



Notes: