



## M20/M26H - OBIN 92724 MDL

30513 9220 BRAT

ERHÄLTICH IN

**SCHWARZ** 30513 9220 B

**ALU GEBÜRSTET** 30513 9220 BRA

**GEBÜRSTETES ANTHRAZIT** 30513 9220 BRAT



**GEBÜRSTETE BRAUNE BRONZE** 30513 9220 BRBB

**GEBÜRSTETES GOLD** 30513 9220 BRG

**GEBÜRSTETE ALTE BRONZE** 30513 9220 BROB

**CREME** 30513 9220 CR

**WEISS** 30513 9220 W



[Auf der Website anzeigen](#)



| Allgemeine Information         |                                                        |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>ANWENDUNGSBEREICH</b>       | innenbereich                                           |
| <b>INSTALLATION</b>            | Niederspannungssysteme Niederspannungssysteme montiert |
| <b>SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN</b> | IP20                                                   |
| <b>GEWICHT (KG)</b>            | 0.5                                                    |
| <b>VERSTELLBARKEIT</b>         | 0° to 45° schwenkbar, 360° drehbar                     |
| <b>INFORMATION</b>             | LENS FL-24°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC            |

| Elektrische Informationen |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| <b>ELEKTRISCH</b>         | 48V-DC                     |
| <b>KLASSE</b>             | III                        |
| <b>ART DER DIMMUNG</b>    | MDL = 1-10V, DALI / Taster |
| <b>ENERGIEKLASSE</b>      | E                          |
| <b>ZERTIFIKATE</b>        | CB, ENEC                   |

| Lichtquelle Info                  |                                                    |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>           | LED                                                |
| <b>LICHTQUELLE</b>                | LED array 11,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1458lm |
| <b>TM-30</b>                      | rf: 89 / Rg: 100                                   |
| <b>SDCM</b>                       | SDCM1                                              |
| <b>RISIKOGRUPPE</b>               | RG1                                                |
| <b>LM80</b>                       | L90B10 > 50000                                     |
| <b>BEAMANGLE</b>                  | 24°                                                |
| <b>LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)</b> | 1458lm // 11,6W // 125lm/W                         |
| <b>LED -TECHNIK (LEUCHTE)</b>     | 1217lm // 13,3W // 91lm/W                          |

| Erforderliches Zubehör  |  |
|-------------------------|--|
| SPY 90 TUBE             |  |
| LED POWER SUPPLY 48V-DC |  |

| Optionen           |  |
|--------------------|--|
| DIMMABLE MODULATOR |  |

| Zubehör      |  |
|--------------|--|
| HONEYCOMB 75 |  |

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [30513\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

### SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

#### Stromversorgung

#### # Leuchten

**i** # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem 'l' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.

Min. Strom | Max. Strom



**21032 0030** SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD

14

Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar

#### SMART 48

#### # Leuchten

**i** # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem 'l' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.

Min. Strom | Max. Strom



**300 90 011** SMART 48 MODULATOR DIM9

14

Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster



**300 90 012** SMART 48 MODULATOR WD

14

Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar

#### LED Betriebsgeräte

#### # Leuchten

**i** # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem 'l' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.

Min. Strom | Max. Strom



**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

7

Dimmtyp: nicht dimmbar

# DELTALIGHT

## M20/M26H - OBIN 92724 MDL

30513 9220 BRAT



63 114 125

**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

Dimmtyp: nicht dimmbar

14 ☐



17 298 30

**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 40

7 ☐



22 392 30


**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 40

14 ☐

### Licht veredelndes Zubehör



13 Ø75

**19810 0110 B** HONEYCOMB 75 SINGLE USE B

☐

# DELTALIGHT

## M20/M26H - OBIN 92724 MDL

30513 9220 BRAT

### Beenden Sie Ihr Produkt

|                                                                                  |                       |                 |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------------|
|  | <b>19810 0170 B</b>   | SPY 90 TUBE B   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b>19810 0170 CR</b>  | SPY 90 TUBE CR  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b>19810 0170 DC</b>  | SPY 90 TUBE DC  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b>19810 0170 FBR</b> | SPY 90 TUBE FBR | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b>19810 0170 FG</b>  | SPY 90 TUBE FG  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b>19810 0170 GC</b>  | SPY 90 TUBE GC  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b>19810 0170 PB</b>  | SPY 90 TUBE PB  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b>19810 0170 W</b>   | SPY 90 TUBE W   | <input type="checkbox"/> |

## KOMPATIBLE KOMPOSITIONEN

### SHIFTLINE M26H profile

### Erhältliche Farben

|                                                                                     |                   |                     |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>23359 0000</b> | SLM26H - PROFILE    |  |
|  | <b>23359 0010</b> | SLM26H - PROFILE 1m |  |
|  | <b>23359 0020</b> | SLM26H - PROFILE 2m |  |

# DELTALIGHT

## M20/M26H - OBIN 92724 MDL

30513 9220 BRAT



**23359 0030** SLM26H - PROFILE 3m



### SPLITLINE M20 ST profile

Erhältliche Farben



**23397 0000** SPM20 ST - PROFILE



**23397 0020** SPM20 ST - PROFILE 2m




**23397 0030** SPM20 ST - PROFILE 3m




### SPLITLINE M20 profile


Erhältliche Farben




**420 20 10 00** SPM20 - PROFILE 1m



**420 20 20 00** SPM20 - PROFILE 2m



**420 20 30 00** SPM20 - PROFILE 3m



**23301 0000** SPM20 - PROFILE B



Notes: