



FRAGMA L 94014 ADM WD



RÉFÉRENCE

23610 941W W

DISPONIBLE EN

NOIR 23610 941W B

BLANC 23610 941W W



[Voir sur le site Web](#)



Informations générales

EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Rail Monté sur rail
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	1.9
ORIENTATION	0° à 90° inclinable, 355° rotatif
INFORMATIONS	16 x LENS SP-14° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 900mA-DC 3F MULTI ADAPTER

Informations électriques

ÉLECTRIQUE	110-240V / 50-60Hz
CLASSE	I
ALIMENTATION	YES
TYPE DIM	WDL = dimmable sans fil
CLASSE D'ÉNERGIE	D
CERTIFICATS	CB, EAC, ENEC, RCM

Info Source lumineuse

LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED cluster 41,6W / CRI>90 (R9: 64) / 4000K / 5136lm
VALEURS TM-30	Rf: 91 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GROUPE DE RISQUE	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	14°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	5136lm // 41,6W // 123lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	4148lm // 47,8W // 87lm/W

Références obligatoires

TRACK 3F DIM

Références optionnelles

FRAGMA 4X4 BEAM LENS

Accessoires

FRAGMA 4X4 ACCESSORIES

DELTALIGHT









FRAGMA L 94014 ADM WD

23610 941W W

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [**23610_XXXW_HAND.pdf**](#)

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

modifier les dispositifs de lumière

	23613 0010 FRAGMA L BEAM LENS 26°	☐
	23613 0040 FRAGMA L BEAM LENS 47°	☐
	23613 0070 FRAGMA L SOFTENING LENS	☐
	23613 0100 FRAGMA L LINEAR SPREAD LENS	☐
	23613 0160 FRAGMA L WALLWASH LENS	☐
	23613 0190 B FRAGMA L FLAPS B	☐
	23613 0220 B FRAGMA L HONEYCOMB B	☐
	23613 0250 B FRAGMA L RASTER B	☐

TRACKS COMPATIBLES

TRACK 3F DIM H			Couleurs disponibles
200 14 410	TRACK 3F DIM H 1m	1000 m 1.6 kg	
200 14 420	TRACK 3F DIM H 2m	2000 m 3.2 kg	
200 14 430	TRACK 3F DIM H 3m	3000 m 4.8 kg	
TRACK 3F DIM IN			Couleurs disponibles
200 13 410	TRACK 3F DIM IN 1m	1000 m 1.2 kg	
200 13 420	TRACK 3F DIM IN 2m	2000 m 2.4 kg	
200 13 430	TRACK 3F DIM IN 3m	3000 m 3.5 kg	
TRACK 3F DIM ON			Couleurs disponibles
200 12 410	TRACK 3F DIM ON 1m	1000 m 1.1 kg	
200 12 420	TRACK 3F DIM ON 2m	2000 m 2.1 kg	
200 12 430	TRACK 3F DIM ON 3m	3000 m 3.1 kg	

Notes: