



SUPERLOOP HC 400 SBL 930

20553 9300 FG



BESCHIKBAAR IN

ZWART 20553 9300 B

FLEMISH BRONZE 20553 9300 FBR

FLEMISH GOLD 20553 9300 FG

WIT 20553 9300 W



[Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Gependeld
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	12.9
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	INCL.PC SBL 4 SEGMENTS EXCL.LED POWER SUPPLY 24-DC INCL.8 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3.0m INCL.4 x CABLE 2 x 0.75mm ²

Elektrische info

ELEKTRISCH	24V-DC
KLASSE	III
DIM TYPE	afhankelijk van de te kiezen externe voeding
ENERGIE KLASSE	E
CERTIFICATES	CB, ENEC, EPD

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	4 x (LED FLEX FP 45W / CRI>90 / 3000K / 5445lm)
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	21780 lm // 180 W // 121 lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	9801lm // 207W // 47lm/W

Benodigdheden

LED POWER SUPPLY 24V-DC

Opties

CABLE BASE R / S

COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90


CONNECTION ST / CONNECTION TRIMLESS

SUSPENSION ST / SUSPENSION TRIMLESS

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [20553_XXX0_HAND.pdf](#)

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Stroomtoevoer



203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO

☐

203 99 55 B CABLE BASE R B

☐

203 99 55 W CABLE BASE R W

☐


203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO

☐

203 99 56 B CABLE BASE S B

☐

203 99 56 W CABLE BASE S W

☐


LED voedingen

armaturen



armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'l' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom




300 89 24 80 ED1 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 80W DIM1

1/4

☐

Dimtype: 1-10V

Uitsparingsmaat (mm): 75




300 89 24 150 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 150W

2/4

☐

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 75



300 89 24 480 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 480W DIN

1











☐

Dimtype: niet dimbaar

DELTALIGHT

SUPERLOOP HC 400 SBL 930

20553 9300 FG


	<u>300 90 003 ED1</u> 24V-DC / 4A DIM1 UNIT	1/4 ☐
Dimtype: 1-10V Uitsparingsmaat (mm): 30		
	<u>300 90 003 ED5</u> 24V-DC / 4A DIM5 UNIT	1/4 ☐
Dimtype: DALI Uitsparingsmaat (mm): 30		
	<u>300 90 010</u> 24V-DC / 2 x 4A WIRELESS DIM UNIT	1/4 ☐
Dimtype: WDL = draadloos		
	<u>21012 0111</u> LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W IP67 DIM1	1/4 ☐
Dimtype: 1-10V Uitsparingsmaat (mm): 75		
	<u>21012 0121</u> LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W IP67 DIM1	1/4 ☐
Dimtype: 1-10V Uitsparingsmaat (mm): 75		
	<u>21012 0145</u> LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W IP67 DIM5	1/4 ☐
Dimtype: DALI Uitsparingsmaat (mm): 75		
	<u>21012 0155</u> LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W IP67 DIM5	1/4 ☐
Dimtype: DALI Uitsparingsmaat (mm): 75		
	<u>21012 0181</u> LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W DIM1	1/4 ☐
Dimtype: 1-10V Uitsparingsmaat (mm): 70		
	<u>21012 0191</u> LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W DIM1	1/4 ☐
Dimtype: 1-10V Uitsparingsmaat (mm): 70		
	<u>21012 0225</u> LED POWER SUPPLY 24V-DC / 100W DIM5	1/4 ☐
Dimtype: DALI Uitsparingsmaat (mm): 70		

Diverse regelapparatuur

armaturen

i # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'l' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom




300 90 24 ED2 LED DIMMODULE 24V / 3CH / 6A DIM2

2/4 ☐

Dimtype: DALI of met drukknop

Coversets




204 00 62 ANO COVERSET R 62 ANO

☐

204 00 62 B COVERSET R 62 B

☐

204 00 62 W COVERSET R 62 W

☐


204 00 90 ANO COVERSET R 90 ANO

☐

204 00 90 B COVERSET R 90 B

☐

204 00 90 W COVERSET R 90 W

☐


204 00 100 ANO COVERSET R 100 ANO

☐

204 00 100 B COVERSET R 100 B

☐

204 00 100 W COVERSET R 100 W

☐

204 62 62 ANO COVERSET S 62 ANO

☐

DELTALIGHT


SUPERLOOP HC 400 SBL 930

20553 9300 FG

204 62 62 B COVERSET S 62 B

☐

204 62 62 W COVERSET S 62 W

☐


204 80 80 ANO COVERSET S 80 ANO

☐

204 80 80 B COVERSET S 80 B

☐

204 80 80 W COVERSET S 80 W

☐

204 90 90 ANO COVERSET S 90 ANO

☐


204 90 90 B COVERSET S 90 B

☐

204 90 90 W COVERSET S 90 W

☐


Ophang toebehoren



328 10 01 SUSPENSION TRIMLESS O.F.A.

☐

Uitsparingsmaat (mm): 62 (CONCRETE: 102)



15225 0340 B SUSPENSION ST B


☐

Uitsparingsmaat (mm): 27

15225 0340 W SUSPENSION ST W

☐

Onderdelen voor elektrische verbinding



328 10 03 CONNECTION TRIMLESS O.F.A.

☐

Uitsparingsmaat (mm): 62 (CONCRETE: 102)

DELTALIGHT

SUPERLOOP HC 400 SBL 930

20553 9300 FG



15225 0360 B CONNECTION ST B



Uitsparingsmaat (mm): 43

15225 0360 W CONNECTION ST W



Notes: