
DELTALIGHT




# M20/M26H - OBIN 92724 MDL

**АРТИКУЛ** 30513 9220 BRG

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
**ЧЕРНЫЙ** 30513 9220 B
**МАТОВЫЙ АЛЮМ.** 30513 9220 BRA
**МАТОВЫЙ АНТРАЦИТ** 30513 9220 BRAT
**БРАШИРОВАННАЯ КОРИЧНЕВАЯ БРОНЗА** 30513 9220 BRBB
**МАТОВОЕ ЗОЛОТО** 30513 9220 BRG
**МАТОВАЯ СТАРАЯ БРОНЗА** 30513 9220 BROB
**КРЕМОВЫЙ** 30513 9220 CR
**БЕЛЫЙ** 30513 9220 W




Веб страница продукта

| Общая информация | |
|---|---|
| **ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ** | внутреннее |
| **МОНТАЖ** | Системы низкого напряжения Системный светильник |
| **ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ** | IP20 |
| **ВЕС (КГ)** | 0.5 |
| **РЕГУЛИРУЕМОСТЬ** | 0° to 45° swiveling, 360° rotatable |
| **ИНФОРМАЦИЯ** | LENS FL-24°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC |

| Электрические характеристики | |
|---|---|
| **НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ** | 48V-DC |
| **ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ** | III |
| **УПРАВЛЕНИЕ** | MDL = диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM |
| **КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ** | E |
| **СЕРТИФИКАТЫ** | CB, ENEC |

| Характеристики источника света | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА** | LED array 11,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1458lm |
| **TM-30 ЗНАЧЕНИЯ** | Rf: 89 / Rg: 100 |
| **SDCM** | SDCM1 |
| **ГРУППА РИСКА** | RG1 |
| **LM80** | L90B10 > 50000 |
| **BEAMANGLE** | 24° |
| **ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА** | 1458lm // 11,6W // 125lm/W |
| **ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА** | 1217lm // 13,3W // 91lm/W |

**Обязательные комплектующие**

SPY 90 TUBE
LED POWER SUPPLY 48V-DC

**Опции**

DIMMABLE MODULATOR

**Аксессуары**

HONEYCOMB 75

DELTALIGHT

# M20/M26H - OBIN 92724 MDL


30513 9220 BRG

Полная инструкция по монтажу по ссылке : **30513_XXX0_HAND.pdf**

## ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

### Блоки питания

| | # светильников |
|---|---|
| # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V. | **Мин. ток \| Макс. ток** |





**21032 0030** SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD — 14

**Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый**


### SMART 48

| | # светильников |
|---|---|
| # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V. | **Мин. ток \| Макс. ток** |




**300 90 011** SMART 48 MODULATOR DIM9 — 14

**Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM**





**300 90 012** SMART 48 MODULATOR WD — 14

**Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый**

### Светодиодные источники питания

| | # светильников |
|---|---|
| # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V. | **Мин. ток \| Макс. ток** |





**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN — 7

**Тип диммирования: не диммированный**


# M20/M26H - OBIN 92724 MDL

30513 9220 BRG




**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN — 14


**Тип диммирования: не диммированный**




**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W — 7

**Тип диммирования: не диммированный**

**Размер монтажного отверстия (mm): 40**





**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W — 14

**Тип диммирования: не диммированный**

**Размер монтажного отверстия (mm): 40**

## Светопреломляющие устройства





**19810 0110 B** HONEYCOMB 75 SINGLE USE B

# M20/M26H - OBIN 92724 MDL

30513 9220 BRG

## Завершите свой продукт




**19810 0170 B** SPY 90 TUBE B

**19810 0170 CR** SPY 90 TUBE CR

**19810 0170 DC** SPY 90 TUBE DC

**19810 0170 FBR** SPY 90 TUBE FBR

**19810 0170 FG** SPY 90 TUBE FG

**19810 0170 GC** SPY 90 TUBE GC


**19810 0170 PB** SPY 90 TUBE PB

**19810 0170 W** SPY 90 TUBE W


## СОВМЕСТИМЫЕ НЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ

### SHIFTLINE M26H profile


### Варианты цвета корпуса




**23359 0000** SLM26H - PROFILE




**23359 0010** SLM26H - PROFILE 1m





**23359 0020** SLM26H - PROFILE 2m

DELTALIGHT

# M20/M26H - OBIN 92724 MDL

30513 9220 BRG




**23359 0030** SLM26H - PROFILE 3m



## SPLITLINE M20 ST profile

**Варианты цвета корпуса**




**23397 0000** SPM20 ST - PROFILE






**23397 0020** SPM20 ST - PROFILE 2m







**23397 0030** SPM20 ST - PROFILE 3m




## SPLITLINE M20 profile

**Варианты цвета корпуса**





**420 20 10 00** SPM20 - PROFILE 1m







**420 20 20 00** SPM20 - PROFILE 2m






**420 20 30 00** SPM20 - PROFILE 3m






**23301 0000** SPM20 - PROFILE B



Notes: