
DELTALIGHT




SOLI - 52 SOFT 93030 Q-DIM

REFERENZEN 27186 904Q W

ERHÄLTLICH IN
SCHWARZ 27186 904Q B
GOLDFARBEN 27186 904Q GC
WEISS 27186 904Q W





Auf der Website anzeigen

Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Niederspannungssysteme Niederspannungssysteme montiert
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0.4
VERSTELLBARKEIT	0° to 90° schwenkbar, 360° drehbar
INFORMATION	REFLECTOR FL-30° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC Optional REFLECTORS 20° & 45° available

Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	48V-DC
KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	Qbus dim
ENERGIEKLASSE	E
ZERTIFIKATE	CB, ENEC, LCA

Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED array 10,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 1038lm
SDCM	SDCM2
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	30°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	1038lm // 10,2W // 109lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	662lm // 11,7W // 56lm/W

Erforderliches Zubehör

SPY 52 TUBE
LED POWER SUPPLY 48V-DC

Zubehör

HONEYCOMB 42
SPREAD LENS 42
LINEAR SPREAD LENS 42
SOFTENING LENS 42
GLASS SBL 42

DELTALIGHT


SOLI - 52 SOFT 93030 Q-DIM

27186 904Q W


Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : **27186_XXXQ_HAND.pdf**

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN


Licht veredelndes Zubehör



19810 0010 B HONEYCOMB 42 SINGLE USE B ☐




19810 0020 LINEAR SPREAD LENS 42 ☐




19810 0030 SPREAD LENS 42 ☐



19810 0040 SOFTENING LENS 42 ☐




19810 0050 GLASS SBL 42 ☐



19810 0060 B HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B ☐

Beenden Sie Ihr Produkt




19810 0100 B SPY 52 TUBE B ☐

SOLI - 52 SOFT 93030 Q-DIM


27186 904Q W

19810 0100 FBR	SPY 52 TUBE FBR
19810 0100 FG	SPY 52 TUBE FG
19810 0100 GC	SPY 52 TUBE GC
19810 0100 W	SPY 52 TUBE W


Austauschbarer Reflektor / Linse



19810 0180 SPY 52 REFLECTOR 20°





19810 0190 SPY 52 REFLECTOR 45°



19810 0240 SPY 52 REFLECTOR 30°

KOMPATIBLE KOMPOSITIONEN

SOLISCAPE profile	Erhältliche Farben
 **27111 0020** SOLI - PROFILE 2m	
 **27111 0030** SOLI - PROFILE 3m	

Notes:

SOLI - 52 SOFT 93030 Q-DIM

27186 904Q W