



SOLI - 52 SOFT 93030 Q-DIM

ODNIESIENIE



27186 904Q W

DOSTĘPNE W

CZARNY 27186 904Q B

ZŁOTO KOŁOROWANE 27186 904Q GC

BIAŁY 27186 904Q W



Zobacz na stronie internetowej



Ogólne informacje

LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Systemy niskiego napięcia Oprawa systemowa
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	0.4
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	0° to 90° obrotowe, 360° obrotowy
INFORMACJA	REFLECTOR FL-30° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC Optional REFLECTORS 20° & 45° available

Informacje elektryczne

ELEKTRYCZNY	48V-DC
KLASA	III
TYP ŚCIEMNIACZA	Qbus dim
KLASA ENERGETYCZNA	E
CERTYFIKATY	CB, ENEC, LCA

Informacje o źródle światła

LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED array 10,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 1038lm
SDCM	SDCM2
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	30°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	1038lm // 10,2W // 109lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	662lm // 11,7W // 56lm/W

Wymagania

SPY 52 TUBE

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Akcesoria

HONEYCOMB 42

SPREAD LENS 42

LINEAR SPREAD LENS 42

SOFTENING LENS 42

GLASS SBL 42

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [27186_XXXQ_HAND.pdf](#)


ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Urządzenia do regulacji światła




13 **19810 0010 B** HONEYCOMB 42 SINGLE USE B

☐



13 **19810 0020** LINEAR SPREAD LENS 42

☐




13 **19810 0030** SPREAD LENS 42

☐




13 **19810 0040** SOFTENING LENS 42

☐



13 **19810 0050** GLASS SBL 42


☐



14 **19810 0060 B** HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B

☐

Zakończ swój produkt



40 **19810 0100 B** SPY 52 TUBE B

☐




DELTALIGHT

SOLI - 52 SOFT 93030 Q-DIM



27186 904Q W

19810 0100 FBR	SPY 52 TUBE FBR	☐
19810 0100 FG	SPY 52 TUBE FG	☐
19810 0100 GC	SPY 52 TUBE GC	☐
19810 0100 W	SPY 52 TUBE W	☐

Wymienny odbłyśnik/soczewka

	19810 0180	SPY 52 REFLECTOR 20°	☐
	19810 0190	SPY 52 REFLECTOR 45°	☐
	19810 0240	SPY 52 REFLECTOR 30°	☐

KOMPATYBILNE KOMPOZYTY

SOLISCAPE profile	Dostępne kolory
 27111 0020 SOLI - PROFILE 2m	
 27111 0030 SOLI - PROFILE 3m	

Notes:

DELTALIGHT

SOLI - 52 SOFT 93030 Q-DIM

27186 904Q W