
DELTALIGHT




FRAX MB POLE 93047 HONEYCOMB DIM5

REFERENZEN 26021 9335 N

ERHÄLTLICH IN
ANTHRAZIT 26021 9335 N





Auf der Website anzeigen

Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	aussenbereich
INSTALLATION	Mast Mastaufbau
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP65
SCHUTZ GEGEN MECHANISCHE EINWIRKUNGEN	IK08
GEWICHT (KG)	2.3
VERSTELLBARKEIT	0° to 120° schwenkbar, 360° drehbar
INFORMATION	9 x LENS SP-14° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 900mA-DC INCL.BEAM LENS 47° INCL.HONEYCOMB INCL.1 x CABLE H05 RN-F 5 x 1mm² 6m

Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	110-277V / 50-60Hz
KLASSE	I
NETZGERÄT	YES
ART DER DIMMUNG	DALI
ENERGIEKLASSE	F
ZERTIFIKATE	EPD, RCM

Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED cluster 23,4W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 2654lm
TM-30	Rf: 92 / Rg: 99
SDCM	SDCM3
RISIKOGRUPPE	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	47°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	2654lm // 23,4W // 113lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	1354lm // 26,9W // 50lm/W

Erforderliches Zubehör

FRAX BRACKET

Optionen

FRAX ANTI VANDAL SCREWS

Zubehör

FRAX M KAP

DELTALIGHT


FRAX MB POLE 93047 HONEYCOMB DIM5

26021 9335 N

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : **26021_XXX5_HAND.pdf**


SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

Licht veredelndes Zubehör




26070 0020 N FRAX M KAP N ☐


andere



26070 0030 FRAX ANTI VANDAL SCREWS 5 PCS ☐



26071 0050 N FRAX POLE 60 BRACKET N ☐



26071 0060 N FRAX POLE 80 BRACKET N ☐

Notes: