
DELTALIGHT




# FRAGMA S SUPERSPOT 9308 ADM

**PRODUCTREFERENTIE** 23614 9310 B

BESCHIKBAAR IN
**ZWART** 23614 9310 B
**WIT** 23614 9310 W




Bekijk op website

| Algemene info | |
|---|---|
| **LOCATIE** | binnen |
| **INSTALLATIE** | Rail systemen Rail montage |
| **STOF EN WATERDICHTHEID** | IP20 |
| **GEWICHT (KG)** | 0.9 |
| **RICHTBAARHEID** | 0° tot 90° zwenkbaar, 355° roteerbaar |
| **INFO** | 2 x LENS SP-8°<br>INCL.LED POWER SUPPLY 900mA-DC<br>3F MULTI ADAPTER |

| Elektrische info | |
|---|---|
| **INGANGSSPANNING** | 110-240V / 50-60Hz |
| **KLASSE** | I |
| **VOEDING** | YES |
| **DIM TYPE** | niet dimbaar |
| **ENERGIE KLASSE** | E |
| **CERTIFICATEN** | CB, ENEC, RCM |

| Info lichtbron | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **LICHTBRON** | LED cluster 5,2W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 590lm |
| **TM-30-15 WAARDEN** | Rf: 92 / Rg: 99 |
| **SDCM** | SDCM3 |
| **RISK-GROEP** | RG2 |
| **LM80** | L80 > 150000 |
| **BEAMANGLE** | 8° |
| **LED TECHNIEK (LICHTBRON)** | 590lm // 5,2W // 113lm/W |
| **LED TECHNIEK (TOESTEL)** | 505lm // 6W // 84lm/W |

**Benodigdheden**

TRACK 3F DIM

**Accessoires**

FRAGMA 2X2 HONEYCOMB

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **23614_XXX0_HAND.pdf**


DELTALIGHT

# FRAGMA S SUPERSPOT 9308 ADM

23614 9310 B

## VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

### Licht veranderende onderdelen




**23613 0240 B** FRAGMA S HONEYCOMB B

## COMPATIBELE TRACKS

| TRACK 3F DIM H | | | Beschikbare kleuren |
|---|---|---|---|
| **200 14 410** TRACK 3F DIM H 1m | 1000 m | 1.6 kg | |
| **200 14 420** TRACK 3F DIM H 2m | 2000 m | 3.2 kg | |
| **200 14 430** TRACK 3F DIM H 3m | 3000 m | 4.8 kg | |

| TRACK 3F DIM IN | | | Beschikbare kleuren |
|---|---|---|---|
| **200 13 410** TRACK 3F DIM IN 1m | 1000 m | 1.2 kg | |
| **200 13 420** TRACK 3F DIM IN 2m | 2000 m | 2.4 kg | |
| **200 13 430** TRACK 3F DIM IN 3m | 3000 m | 3.5 kg | |

| TRACK 3F DIM ON | | | Beschikbare kleuren |
|---|---|---|---|
| **200 12 410** TRACK 3F DIM ON 1m | 1000 m | 1.1 kg | |
| **200 12 420** TRACK 3F DIM ON 2m | 2000 m | 2.1 kg | |
| **200 12 430** TRACK 3F DIM ON 3m | 3000 m | 3.1 kg | |

Notes: