





FRAGMA S SUPERSPOT 9308 ADM

23614 9310 B

BESCHIKBAAR IN
ZWART 23614 9310 B
WIT 23614 9310 W



 [Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Rail systemen Rail montage
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0.9
RICHTBAARHEID	0° tot 90° zwenkbaar, 355° roteerbaar
INFO	2 x LENS SP-8° INCL LED POWER SUPPLY 900mA-DC 3F MULTI ADAPTER

Elektrische info

ELEKTRISCH	110-240V / 50-60Hz
KLASSE	I
VOEDING INBEGREPEN	YES
DIM TYPE	niet dimbaar
ENERGIE KLASSE	E
CERTIFICATES	CB, ENEC, RCM

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED cluster 5,2W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 590lm
TM-30 WAARDEN	Rf: 92 / Rg: 99
SMD	SDCM3
RISK-GROEP	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	8°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	590lm // 5,2W // 113lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	505lm // 6W // 84lm/W

Benodigdheden

TRACK 3F DIM


Accessoires

FRAGMA 2X2 HONEYCOMB

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [23614_XXX0_HAND.pdf](#)

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Licht veranderende onderdelen



23613 0240 B FRAGMA S HONEYCOMB B



COMPATIBELE TRACKS

TRACK 3F DIM H				Beschikbare kleuren
200 14 410	TRACK 3F DIM H 1m	1000 m	1.6 kg	 
200 14 420	TRACK 3F DIM H 2m	2000 m	3.2 kg	 
200 14 430	TRACK 3F DIM H 3m	3000 m	4.8 kg	 
TRACK 3F DIM IN				Beschikbare kleuren
200 13 410	TRACK 3F DIM IN 1m	1000 m	1.2 kg	 
200 13 420	TRACK 3F DIM IN 2m	2000 m	2.4 kg	 
200 13 430	TRACK 3F DIM IN 3m	3000 m	3.5 kg	 
TRACK 3F DIM ON				Beschikbare kleuren
200 12 410	TRACK 3F DIM ON 1m	1000 m	1.1 kg	  
200 12 420	TRACK 3F DIM ON 2m	2000 m	2.1 kg	  
200 12 430	TRACK 3F DIM ON 3m	3000 m	3.1 kg	  

Notes: