



FRAX M 93014 HONEYCOMB



26011 9320 FBRX

DOSTĘPNE W

ALU SZARY 26011 9320 A

FLEMISH BRONZE NA ZEWNĄTRZ 26011 9320 FBRX

ANTRACYT 26011 9320 N



Zobacz na stronie internetowej



Ogólne informacje

| | |
|--|---|
| LOKALIZACJA | zewnętrzne |
| MONTAŻ | Podłoga Montowane na powierzchni, Ściana Montowane na powierzchni |
| STOPIEŃ OCHRONY | IP65 |
| OCHRONA PRZED UDERZENIEM MECHANICZNYM | IK08 |
| WAGA (KG) | 2,4 |
| MOŻLIWOŚĆ REGULACJI | 0° to 120° obrotowe, 360° obrotowy |
| INFORMACJA | 9 x LENS SP-14° INCL.LED POWER SUPPLY 900mA-DC INCL.HONEYCOMB |

Informacje elektryczne

| | |
|----------------------------|--------------------|
| ELEKTRYCZNY | 220-240V / 50-60Hz |
| KLASA | I |
| W ZESTAWIE ZASILACZ | YES |
| TYP ŚCIEMNIACZA | nie ściemniający |
| KLASA ENERGETYCZNA | E |
| CERTYFIKATY | CB, ENEC, EPD, RCM |

Informacje o źródle światła

| | |
|---|--|
| LIGHTSOURCE NAME | LED |
| ŹRÓDŁO ŚWIATŁA | LED cluster 23,4W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 2654lm |
| TM-30 VALUES | Rf: 92 / Rg: 99 |
| SDCM | SDCM3 |
| GRUPA RYZYKA | RG2 |
| LM80 | L80 > 150000 |
| BEAMANGLE | 14° |
| TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA) | 2654lm // 23,4W // 113lm/W |
| TECHNOLOGIA LED (OPRAWA) | 1672lm // 26,9W // 62lm/W |

Opcje

FRAX ANTI VANDAL SCREWS

Akcesoria

FRAX M KAP

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [26011_XX20_HAND.pdf](#)


DELTALIGHT

FRAX M 93014 HONEYCOMB

26011 9320 FBRX


ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Urządzenia do regulacji światła



26070 0020 N FRAX M KAP N

Inne



26070 0030 FRAX ANTI VANDAL SCREWS 5 PCS

Notes: