

## ENTERO RD-S TRIMLESS HE 92740




28486 9230 B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА

**ЧЕРНЫЙ** 28486 9230 B

**ПОЛНОСТЬЮ БЕЛЫЙ** 28486 9230 FW

**ЗОЛОТО ЦВЕТНОЕ** 28486 9230 GC



 [Веб-страница продукта](#)



### Общая информация

<b>ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ</b>	внутреннее
<b>МОНТАЖ</b>	ПОТОЛОК ВСТРОЕННЫЙ
<b>РАЗМЕР/ФОРМА МОНТАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ(ММ)</b>	круглый - Ø KIT
<b>ГЛУБИНА ВСТРАИВАНИЯ</b>	105
<b>ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ</b>	IP20
<b>ВЕС (КГ)</b>	0.25
<b>РЕГУЛИРУЕМОСТЬ</b>	0° to 30° swiveling, 355° rotatable
<b>ИНФОРМАЦИЯ</b>	LENS WFL-40° EXCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC

### Электрические характеристики

<b>ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ</b>	III
<b>УПРАВЛЕНИЕ</b>	Согласно внешнего блока питания
<b>КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ</b>	D
<b>СЕРТИФИКАТЫ</b>	CB, ENEC, EPD

### Характеристики источника света

<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА</b>	LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 905lm
<b>TM-30 ЗНАЧЕНИЯ</b>	rf: 96 / Rg: 99
<b>SDCM</b>	SDCM2
<b>ГРУППА РИСКА</b>	RG1
<b>LM80</b>	L90B10 > 50000
<b>BEAMANGLE</b>	40°
<b>ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА</b>	905lm // 6W // 150lm/W
<b>ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА</b>	771lm // 6,9W // 112lm/W

### Примечания

High Efficacy : > 100lm/W

### Обязательные комплектующие

MOUNTING KIT ENTERO ROUND S  
MOUNTING KIT AIR 105  
LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [28486\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)



# DELTALIGHT

## ENTERO RD-S TRIMLESS HE 92740

28486 9230 B


### Светодиодные источники питания

### # светильников



# светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после "|" соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к ПОВ.

Мин. ток | Макс. ток




**300 90 91** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W

2(1)

Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (mm): 40




**300 90 110** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 10W DIM8

1

Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы

Размер монтажного отверстия (mm): 42




**300 90 116** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 18W DIM8

2->2

Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы

Размер монтажного отверстия (mm): 55




**21012 0515** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

1(1)

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

Размер монтажного отверстия (mm): 55




**21012 0520** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 8W

1(0)

Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (mm): 47




**21012 0575** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

2->3(2)

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI


Размер монтажного отверстия (mm): 55

### Монтажные комплекты



**28400 0010** MOUNTING KIT ENTERO RD-S O.F.A.

Размер монтажного отверстия (mm): 105



**28400 0070** MOUNTING KIT ENTERO RD-S CSC

# DELTALIGHT

## ENTERO RD-S TRIMLESS HE 92740

28486 9230 B



**28400 0130** MOUNTING KIT ENTERO RD-S WSC




**28500 0220** MOUNTING KIT DEEP ENTERO RD-S TRIMLESS



Размер монтажного отверстия (mm): 133

### Mounting kits side air + light




**29810 0110** MOUNTING KIT SIDE AIR 105



Размер монтажного отверстия (mm): 168

### Mounting kits top air + light




**29810 0130** MOUNTING KIT TOP AIR 105



Размер монтажного отверстия (mm): 135

### Mounting kits side air only




**29810 0100** MOUNTING KIT SIDE AIR ONLY 1



Размер монтажного отверстия (mm): 168

### Mounting kits top air only



**29810 0200** MOUNTING KIT TOP AIR ONLY 1



Размер монтажного отверстия (mm): 135

# DELTALIGHT

## ENTERO RD-S TRIMLESS HE 92740

28486 9230 B

### Mounting kits no air

---



**29810 0120** MOUNTING KIT NO AIR 105



Размер монтажного отверстия (mm): 168

Notes: