





M20/M26H - SPY 66 92730 MDL

23327 9220 W

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА

ЧЕРНЫЙ 23327 9220 B

БЕЛЫЙ 23327 9220 W



Веб страница продукта



|                            |                                                                                             |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Общая информация           |                                                                                             |
| ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ | внутреннее                                                                                  |
| МОНТАЖ                     | Системы низкого напряжения Системный светильник                                             |
| ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ     | IP20                                                                                        |
| ВЕС (КГ)                   | 0.6                                                                                         |
| РЕГУЛИРУЕМОСТЬ             | 0° to 90° swiveling, 355° rotatable                                                         |
| ИНФОРМАЦИЯ                 | REFLECTOR FL-30°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC<br>Optional REFLECTORS 18° & 45° available |

|                              |                                                            |
|------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Электрические характеристики |                                                            |
| НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ       | 48V-DC                                                     |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ  | III                                                        |
| УПРАВЛЕНИЕ                   | MDL = диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM |
| КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ    | E                                                          |
| СЕРТИФИКАТЫ                  | CB, ENEC, EPD                                              |

|                                |                                                  |
|--------------------------------|--------------------------------------------------|
| Характеристики источника света |                                                  |
| LIGHTSOURCE NAME               | LED                                              |
| ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА            | LED array 25W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 2688lm |
| ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ                 | rf: 89 / Rg: 100                                 |
| SDCM                           | SDCM1                                            |
| ГРУППА РИСКА                   | RG1                                              |
| LM80                           | L90B10 > 50000                                   |
| BEAMANGLE                      | 30°                                              |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА       | 2688lm // 25W // 108lm/W                         |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА     | 1852lm // 28,8W // 64lm/W                        |

|                                            |  |
|--------------------------------------------|--|
| Примечания                                 |  |
| Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie |  |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Обязательные комплектующие |  |
| SPY 66 TUBE                |  |
| LED POWER SUPPLY 48V-DC    |  |

|                    |  |
|--------------------|--|
| Опции              |  |
| DIMMABLE MODULATOR |  |

|              |  |
|--------------|--|
| Аксессуары   |  |
| HONEYCOMB 57 |  |

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [23327\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Блоки питания

# светильников

 # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

Мин. ток | Макс. ток



**21032 0030** SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD

6

Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый

SMART 48

# светильников

 # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.


Мин. ток | Макс. ток



**300 90 011** SMART 48 MODULATOR DIM9

6

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM



**300 90 012** SMART 48 MODULATOR WD

6

Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый

Светодиодные источники питания

# светильников

 # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

Мин. ток | Макс. ток



**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

3

Тип диммирования: не диммированный

M20/M26H - SPY 66 92730 MDL


23327 9220 W

|                                                                                  |                                                         |   |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---|--------------------------|
|  | <b>300 89 48 240</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN | 8 | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: не диммированный                                               |                                                         |   |                          |
|  | <b>21012 0230</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W        | 3 | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: не диммированный                                               |                                                         |   |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 40                                             |                                                         |   |                          |
|  | <b>21012 0240</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W        | 7 | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: не диммированный                                               |                                                         |   |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 40                                             |                                                         |   |                          |

Светопреломляющие устройства

|                                                                                    |                                               |  |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--|--------------------------|
|  | <b>24611 0150 B</b> HONEYCOMB 57 SINGLE USE B |  | <input type="checkbox"/> |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--|--------------------------|

Завершите свой продукт

|                                                                                    |                                       |  |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------|
|  | <b>24611 0100 B</b> SPY 66 TUBE B     |  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>24611 0100 FBR</b> SPY 66 TUBE FBR |  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>24611 0100 FG</b> SPY 66 TUBE FG   |  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>24611 0100 GC</b> SPY 66 TUBE GC   |  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>24611 0100 W</b> SPY 66 TUBE W     |  | <input type="checkbox"/> |

# DELTALIGHT

## M20/M26H - SPY 66 92730 MDL

23327 9220 W

### Сменный отражатель / линза



**24611 0220** SPY 66 REFLECTOR 18°



**24611 0230** SPY 66 REFLECTOR 30°




**24611 0240** SPY 66 REFLECTOR 45°




## СОВМЕСТИМЫЕ НЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ

### SHIFTLINE M26H profile


### Варианты цвета корпуса




**23359 0000** SLM26H - PROFILE



**23359 0010** SLM26H - PROFILE 1m



**23359 0020** SLM26H - PROFILE 2m



**23359 0030** SLM26H - PROFILE 3m



### SPLITLINE M20 ST profile

### Варианты цвета корпуса



**23397 0000** SPM20 ST - PROFILE



# DELTALIGHT

## M20/M26H - SPY 66 92730 MDL

23327 9220 W



**23397 0020** SPM20 ST - PROFILE 2m




**23397 0030** SPM20 ST - PROFILE 3m




### SPLITLINE M20 profile


### Варианты цвета корпуса




**420 20 10 00** SPM20 - PROFILE 1m



**420 20 20 00** SPM20 - PROFILE 2m



**420 20 30 00** SPM20 - PROFILE 3m



**23301 0000** SPM20 - PROFILE B



Notes: