



## M20/M26H - OBIN 92724 MDL

30513 9220 BROB

ERHÄLTICH IN  
**SCHWARZ** 30513 9220 B  
**ALU GEBÜRSTET** 30513 9220 BRA  
**GEBÜRSTETES ANTHRAZIT** 30513 9220 BRAT  
**GEBÜRSTETE BRAUNE BRONZE** 30513 9220 BRBB  
**GEBÜRSTETES GOLD** 30513 9220 BRG  
**GEBÜRSTETE ALTE BRONZE** 30513 9220 BROB  
**CREME** 30513 9220 CR  
**WEISS** 30513 9220 W



[Auf der Website anzeigen](#)



### Allgemeine Information

<b>ANWENDUNGSBEREICH</b>	innenbereich
<b>INSTALLATION</b>	Niederspannungssysteme Niederspannungssysteme montiert
<b>SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN</b>	IP20
<b>GEWICHT (KG)</b>	0,5
<b>VERSTELLBARKEIT</b>	0° to 45° schwenkbar, 360° drehbar
<b>INFORMATION</b>	LENS FL-24° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

### Elektrische Informationen

<b>ELEKTRISCH</b>	48V-DC
<b>KLASSE</b>	III
<b>ART DER DIMMUNG</b>	MDL = 1-10V, DALI / Taster
<b>ENERGIEKLASSE</b>	E
<b>ZERTIFIKATE</b>	CB, ENEC

### Lichtquelle Info

<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>LICHTQUELLE</b>	LED array 11,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1458lm
<b>TM-30</b>	rf: 89 / Rg: 100
<b>SDCM</b>	SDCM1
<b>RISIKOGRUPPE</b>	RG1
<b>LM80</b>	L90B10 > 50000
<b>BEAMANGLE</b>	24°
<b>LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)</b>	1458lm // 11,6W // 125lm/W
<b>LED -TECHNIK (LEUCHTE)</b>	1217lm // 13,3W // 91lm/W

### Erforderliches Zubehör

SPY 90 TUBE  
 LED POWER SUPPLY 48V-DC

### Optionen

DIMMABLE MODULATOR

### Zubehör

HONEYCOMB 75

# DELTALIGHT

## M20/M26H - OBIN 92724 MDL


30513 9220 BROB

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [30513\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

### SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

#### Stromversorgung

#### # Leuchten

 # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '|' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.

Min. Strom | Max. Strom




**21032 0030** SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD

14

Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar

#### SMART 48

#### # Leuchten

 # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '|' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.

Min. Strom | Max. Strom



**300 90 011** SMART 48 MODULATOR DIM9

14

Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster




**300 90 012** SMART 48 MODULATOR WD

14

Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar

#### LED Betriebsgeräte

#### # Leuchten

 # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '|' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.

Min. Strom | Max. Strom



**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

7

Dimmtyp: nicht dimmbar

# DELTALIGHT

## M20/M26H - OBIN 92724 MDL

30513 9220 BROB



**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

14

Dimmtyp: nicht dimmbar



**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

7

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 40



**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

14

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 40

### Licht veredelndes Zubehör



**19810 0110 B** HONEYCOMB 75 SINGLE USE B

# DELTALIGHT

## M20/M26H - OBIN 92724 MDL

30513 9220 BROB

### Beenden Sie Ihr Produkt



**19810 0170 B** SPY 90 TUBE B

**19810 0170 CR** SPY 90 TUBE CR

**19810 0170 DC** SPY 90 TUBE DC

**19810 0170 FBR** SPY 90 TUBE FBR

**19810 0170 FG** SPY 90 TUBE FG

**19810 0170 GC** SPY 90 TUBE GC


**19810 0170 PB** SPY 90 TUBE PB

**19810 0170 W** SPY 90 TUBE W


## KOMPATIBLE KOMPOSITIONEN

### SHIFTLINE M26H profile


### Erhältliche Farben



**23359 0000** SLM26H - PROFILE



**23359 0010** SLM26H - PROFILE 1m




**23359 0020** SLM26H - PROFILE 2m



# DELTALIGHT

## M20/M26H - OBIN 92724 MDL

30513 9220 BROB



**23359 0030** SLM26H - PROFILE 3m



### SPLITLINE M20 ST profile

Erhältliche Farben



**23397 0000** SPM20 ST - PROFILE



**23397 0020** SPM20 ST - PROFILE 2m




**23397 0030** SPM20 ST - PROFILE 3m




### SPLITLINE M20 profile


Erhältliche Farben




**420 20 10 00** SPM20 - PROFILE 1m



**420 20 20 00** SPM20 - PROFILE 2m



**420 20 30 00** SPM20 - PROFILE 3m



**23301 0000** SPM20 - PROFILE B



Notes: