DELTALIGHT



DEEP RINGO III 52 TRIMLESS 73019

RIFERIMENTO PRODOTTO 19443 7320 B

DISPONIBILE IN
NERO 19443 7320 B
ALU SPAZZOLATO 19443 7320 BRA
ANTRACITE SPAZZOLATO 19443 7320 BRAT
BRONZO MARRONE SPAZZOLATO 19443 7320 BRBB
RAME SPAZZOLATO 19443 7320 BRCU
ORO SPAZZOLATO 19443 7320 BRG
BRONZO VECCHIO SPAZZOLATO 19443 7320 BROB
CREMA 19443 7320 CR
FLEMISH BRONZE 19443 7320 FBR
FLEMISH GOLD 19443 7320 FG
BIANCO 19443 7320 W





Visualizza sul sito web

Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto Incasso
DIMENSIONE DEL FORO (MM)	rotondo - Ø KIT
PROFONDITÀ DI INCASSO (MM)	100
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0.3

Informazioni elettriche	
CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	a seconda del tipo di alimentazione esterna
CLASSE ENERGETICA	F

Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED array 8,6W / CRI>97 (R9: 90) / 3000K / 923lm
SDMC	SDCM1
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	19°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	923lm // 8,6W // 107lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	711lm // 10W // 72lm/W

Requisiti

MOUNTING KIT R53 TRIMLESS O.F.A.
LED POWER SUPPLY 500mA-DC

Accessori

SOFTENING LENS 39
SANDBLASTED LENS 39
LINEAR SPREAD LENS 39
HONEYCOMB 39

DELTALIGHT

DEEP RINGO III 52 TRIMLESS 73019

19443 7320 B

COMPATIBILITÀ DEL SOFFITTO

Ceiling Type	Mounting Kit	
 **Plasterboard**	32210 0050 - MOUNTING KIT R53 TRIMLESS O.F.A.	Required
 **Concrete + plaster**	32210 0050 - MOUNTING KIT R53 TRIMLESS O.F.A.	Required

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Alimentatore per led	# apparecchi
# apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.	**Corrente min. | Corrente max.**
 **300 90 63** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 **Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na** **Dimensione del foro (mm): 82**	1 -> 4 (4) | 1 -> 4 (4) ☐
 **300 90 69** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 **Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na** **Dimensione del foro (mm): 84**	1 -> 6 (6) | 1 -> 6 (4) ☐
 **300 90 124** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 **Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na** **Dimensione del foro (mm): 55**	1 -> 2 (1) | 1 -> 2 (1) ☐
 **300 90 125** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 **Tipo di regolazione: DALI** **Dimensione del foro (mm): 55**	1 -> 2 (1) | 1 -> 2 (1) ☐
 **21012 0010** LED POWER SUPPLY MULTI POWER **Tipo di regolazione: non dimmerabile** **Dimensione del foro (mm): 50**	1 -> 2 | 1 -> 2 ☐
 **21012 005W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL **Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili** **Dimensione del foro (mm): 54**	1 -> 3 | 1 -> 3 ☐

DEEP RINGO III 52 TRIMLESS 73019

19443 7320 B



21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 — 1 -> 2 | 1 -> 2

Tipo di regolazione: con taglio di fase

Dimensione del foro (mm): 48



21012 0398 LED POWER SUPPLY 120V - 350mA-DC / 16W DIM8 — 2 -> 2 (2) | -

Tipo di regolazione: con taglio di fase

Dimensione del foro (mm): 55



21012 0408 LED POWER SUPPLY 120V - 500mA-DC / 24W DIM8 — - | 2 -> 2 (2)

Tipo di regolazione: con taglio di fase

Dimensione del foro (mm): 55



21012 0515 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 — 1 -> 1 (1) | 1 -> 1 (1)

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 55



21012 0595 LED POWER SUPPLY 500mA-DC 10W DIM5 — - | 1 -> 1

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 35

Kit di montaggio



32210 0050 MOUNTING KIT R53 TRIMLESS O.F.A.

Dimensione del foro (mm): 82

Accessori ottici

32210 0210 SOFTENING LENS 39

32210 0220 SANDBLASTED LENS 39

DELTALIGHT

DEEP RINGO III 52 TRIMLESS 73019

19443 7320 B

32210 0230 LINEAR SPREAD LENS 39



32210 0240 HONEYCOMB 39

Notes: