
DELTALIGHT




COMPO M TW 94020

АРТИКУЛ 9 15730 9020 DC

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ 9 15730 9020 B
ХРОМ 9 15730 9020 C
ТЕМНЫЙ ХРОМ 9 15730 9020 DC
БЕЛЫЙ 9 15730 9020 W





Веб страница продукта

Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	ПОТОЛОК ВСТРОЕННЫЙ
РАЗМЕР/ФОРМА МОНТАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ(ММ)	круглый - 110
ГЛУБИНА ВСТРАИВАНИЯ	105
ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА ВСТРАИВАНИЯ (ММ)	max.25
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.266
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	0° to 30° swiveling, 355° rotatable

Электрические характеристики	
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	Согласно внешнего блока питания
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	G

Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED array 11,8W / CRI>90 (R9: 50) / 1800K-4000K / 1199lm
SDCM	SDCM2
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	20°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	1199lm // 11,8W // 102lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	789lm // 14W // 58lm/W

Обязательные комплектующие

LED POWER SUPPLY 500 mA - DC

Аксессуары

COMPO M HONEYCOMB SINGLE USE B
COMPO M LINEAR SPREAD LENS
COMPO M SPREAD LENS
COMPO M SOFTENING LENS
COMPO M GLASS SBL

Полная инструкция по монтажу по ссылке : **9_15730_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

COMPO M TW 94020

9 15730 9020 DC

ТИП ПОТОЛОЧНОГО МАТЕРИАЛА

Ceiling Type	Mounting Kit	
 System ceiling	15710 0020 - MOUNTING KIT COMPO M TRIM	Required
	15710 0050 - MOUNTING KIT COMPO M TRIMLESS	Required
 Plasterboard	15710 0020 - MOUNTING KIT COMPO M TRIM	Required
	15710 0050 - MOUNTING KIT COMPO M TRIMLESS	Required
 Wood	15710 0020 - MOUNTING KIT COMPO M TRIM	Required
	15710 0050 - MOUNTING KIT COMPO M TRIMLESS	Required

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Светодиодный источник питания

светильников

Мин. ток | Макс. ток

светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

15710 5900	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 12W DALI DT8 500mA	1 ☐
15710 6400	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W DALI DT8 350mA	1 ☐

Монтажные комплекты



15710 0020 B MOUNTING KIT COMPO M TRIM B ☐

Размер монтажного отверстия (mm): 76

15710 0020 W MOUNTING KIT COMPO M TRIM W ☐



15710 0050 MOUNTING KIT COMPO M TRIMLESS ☐

Размер монтажного отверстия (mm): 76

Светопреломляющие устройства

15710 1100 B COMPO M HONEYCOMB SINGLE USE B ☐

DELTALIGHT

COMPO M TW 94020

9 15730 9020 DC

15710 1110 COMPO M LINEAR SPREAD LENS

Размер монтажного отверстия (mm): 32,5

15710 1120 COMPO M SPREAD LENS

Размер монтажного отверстия (mm): 32,5

15710 1130 COMPO M SOFTENING LENS

Размер монтажного отверстия (mm): 32,5

15710 1140 COMPO M GLASS SBL

Размер монтажного отверстия (mm): 32,5

Notes: