
DELTALIGHT




ENTERO RD-S TRIMLESS TW 96530

REFERENZEN 28427 9040 B

ERHÄLTLICH IN
SCHWARZ 28427 9040 B
VOLLWEISS 28427 9040 FW
GOLDFARBEN 28427 9040 GC





Auf der Website anzeigen

Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Decke Einbau
FORM / GRÖSSE DES AUSSCHNITTS (MM)	rund - Ø KIT
EINBAUTIEFE (MM)	105
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0.235
VERSTELLBARKEIT	0° to 30° schwenkbar, 355° drehbar
INFORMATION	REFLECTOR FL-30° EXCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW - (DALI DT8) Optional REFLECTORS 20° & 45° available

Elektrische Informationen	
KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	Abhängig von der Art der externen Stromversorgung
ENERGIEKLASSE	E
ZERTIFIKATE	CB, ENEC, EPD

Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED array 9W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-6500K / 1087lm
TM-30	Rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM2
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	30°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	1087lm // 9W // 121lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	829lm // 10W // 80lm/W

Erforderliches Zubehör

MOUNTING KIT ENTERO ROUND S
MOUNTING KIT AIR 105
LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW (Remote)

Zubehör

ENTERO S HONEYCOMB
ENTERO S LINEAR SPREAD LENS
ENTERO S SPREAD LENS
ENTERO S SOFTENING LENS
ENTERO S GLASS SBL

DELTALIGHT

ENTERO RD-S TRIMLESS TW 96530

28427 9040 B

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : **28427_XXX0_HAND.pdf**

DECKENKOMPATIBILITÄT

Ceiling Type	Mounting Kit	
 **System ceiling**	28400 0010 - MOUNTING KIT ENTERO RD-S O.F.A.	Required
 **Plasterboard**	28400 0010 - MOUNTING KIT ENTERO RD-S O.F.A.	Required
 **Stucanet**	28400 0010 - MOUNTING KIT ENTERO RD-S O.F.A.	Required
 **Concrete + plaster**	28400 0010 - MOUNTING KIT ENTERO RD-S O.F.A.	Required
 **Lintel + plaster**	28400 0010 - MOUNTING KIT ENTERO RD-S O.F.A.	Required
 **Hollow-core slab + plaster**	28400 0010 - MOUNTING KIT ENTERO RD-S O.F.A.	Required
 **Stretched ceiling**	28400 0130 - MOUNTING KIT ENTERO RD-S WSC	Required
	28400 0070 - MOUNTING KIT ENTERO RD-S CSC	Required
 **Ventilation in plasterboard**	29810 0100 - MOUNTING KIT SIDE AIR ONLY 1	Required
	29810 0110 - MOUNTING KIT SIDE AIR 105	Required
	29810 0120 - MOUNTING KIT NO AIR 105	Required
 **Ventilation in concrete + plaster**	29810 0130 - MOUNTING KIT TOP AIR 105	Required
	29810 0200 - MOUNTING KIT TOP AIR ONLY 1	Required
	29810 0120 - MOUNTING KIT NO AIR 105	Required

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

LED Betriebsgeräte


Leuchten

Min. Strom | Max. Strom

Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '|' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.

ENTERO RD-S TRIMLESS TW 96530

28427 9040 B



21012 0355 LED POWER SUPPLY 500mA-DC 2CH TW DIM5 — 2

Dimmtyp: DALI


Ausschnittmaß (mm): 85

Mounting Kit



28400 0010 MOUNTING KIT ENTERO RD-S O.F.A.


Ausschnittmaß (mm): 105



28500 0220 MOUNTING KIT DEEP ENTERO RD-S TRIMLESS

Ausschnittmaß (mm): 133

Mounting Kit Spanndecken




28400 0070 MOUNTING KIT ENTERO RD-S CSC



28400 0130 MOUNTING KIT ENTERO RD-S WSC

Montagesätze -air + light




29810 0110 MOUNTING KIT SIDE AIR 105

Ausschnittmaß (mm): 168

ENTERO RD-S TRIMLESS TW 96530

28427 9040 B


Montagesätze - top air + light



29810 0130 MOUNTING KIT TOP AIR 105

Ausschnittmaß (mm): 135


Montagesätze - side air only



29810 0100 MOUNTING KIT SIDE AIR ONLY 1

Ausschnittmaß (mm): 168

Montagesätze - top air only



29810 0200 MOUNTING KIT TOP AIR ONLY 1

Ausschnittmaß (mm): 135

Montagesätze - no air



29810 0120 MOUNTING KIT NO AIR 105

Ausschnittmaß (mm): 168

Licht veredelndes Zubehör



28500 0010 ENTERO S LINEAR SPREAD LENS



28500 0020 ENTERO S SPREAD LENS


DELTALIGHT

ENTERO RD-S TRIMLESS TW 96530


28427 9040 B




28500 0030 ENTERO S SOFTENING LENS



28500 0040 ENTERO S GLASS SBL




28500 0050 B ENTERO S HONEYCOMB SINGLE USE B




28500 0060 B ENTERO S HONEYCOMB DOUBLE USE B

Austauschbarer Reflektor / Linse



19810 0180 SPY 52 REFLECTOR 20°



19810 0190 SPY 52 REFLECTOR 45°



19810 0240 SPY 52 REFLECTOR 30°

Notes: